

## Řada i-SENSYS MF630

# Kompletní řešení laserového tisku pro malé firmy: jednoduché ovládání, vysoký výkon.

Vysoce kvalitní barevný laserový tisk z efektivního multifunkčního zařízení s nízkými požadavky na údržbu: řada MF630 byla vytvořena tak, aby uspokojila potřeby moderních malých firem.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

### Jednoduché ovládání pomocí dotykové obrazovky

Intuitivní barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm zařízení řady MF630 umožňuje uživatelům snadno přistupovat k funkcím, které potřebují. Dotykové ovládání bez tlačítek umožňuje rychle provést libovolnou úlohu, od jednoduchých úkolů až po složitější příkazy, čímž zvyšuje produktivitu a odstraňuje potřebu zaškolení nebo technické podpory. A zásluhou možnosti přizpůsobit uživatelské rozhraní zařízení MF635Cx na míru lze zařízení upravit tak, aby se bez potíží začlenila do libovolné firmy.

### Aplikace šetřící čas

Čas je přepych, který mnohé malé firmy nemají. Zařízení MF635Cx je vybaveno knihovnou zařízení, která je naplněna inovacemi pro úsporu času a zvýšení efektivity uživatelů. Systém umožňuje tisknout často používané formuláře, šablony a letáky jediným klepnutím, aniž by bylo potřebné připojit další zařízení. Mezi další užitečné funkce patří režim úsporného kopírování, který vtěsná osm stránek na jeden list A4, a funkce pro kopírování průkazů totožnosti, která zachytí obě strany občanských nebo řidičských průkazů na jedinou stránku.

### Navrženo pro mobilní firmy

Moderní malé firmy jsou pružné, rozptýlené a mobilní. Řada MF630 byla zkonstruována pro dnešní pracovní sílu, a proto podporuje technologie AirPrint (Apple) a Mopria (Android), stejně jako párování pomocí technologie NFC nebo kódů QR, které zajišťují rychlé a hladké připojení. Přímé bezdrátové připojení umožňuje hostům tisknout bez přístupu k síti, zatímco aplikace Canon PRINT Business uvolňuje řadu neocenitelných funkcí určených pro zdokonalení mobilní práce.

### Tisk a skenování během několika sekund

Produktivita je důležitá: malé firmy potřebují spolehlivou tiskárnu, která nepřipouští kompromisy ohledně efektivity. Zařízení řady MF630 tisknou rychlostí 18 stran za minutu, takže dokážou držet krok i s rychle se měnícími malými firmami. Navíc jednorůchodově oboustranné skenování v zařízení MF635Cx dále urychluje pracovní postupy, šetří drahocenný čas a pomáhá personálu zvýšit objem výstupů.

### Podmanivá kvalita barev

Zařízení řady MF630 plně využívají osvědčenou laserovou kvalitu od společnosti Canon k poskytování výrazných a působivých barevných výstupů, které přitahují pozornost. Kromě vysokých rychlostí tisku a efektivního provozu nabízí řada nekompromisně ostrou reprodukci obrazů, čímž umožňuje zaměstnancům maximalizovat působivost jejich materiálů pro podporu prodeje, marketing nebo interní komunikaci.

### Minimalizace údržby

Zásluhou kazet „vše v jednom“ a systému automatického odstraňování těsnění toneru snižuje řada MF630 požadavky na údržbu a šetří malým firmám čas, takže se mohou déle věnovat tomu, co umí nejlépe. Společně s jednodušší instalací jsou také dostupné kazety s vyšší výtěžností a nástroj pro sledování stavu spotřebního materiálu zařízení řady MF630, který upozorňuje uživatele na veškeré nadcházející vyžadované výměny, čímž pomáhá zmírnit frustraci z údržby.

**Canon**

## • Volitelné příslušenství

# Řada i-SENSYS MF630

### Sada pro tisk čárových kódů E1 (k dispozici u modelu MF635Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

### Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu MF635Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

### Sada funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1 (k dispozici u modelu MF635Cx)

- Umožňuje odesílat šifrované soubory PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

### Souprava Telephone 6 (k dispozici u modelu MF635Cx)

- Volitelné telefonní sluchátko pro faxové funkce.

## i-SENSYS MF635Cx



<b>Typ zařízení</b>	Barevné laserové multifunkční zařízení	<b>Barevná hloubka skenování</b>	24 bitů/24 bitů (vstup/výstup)
<b>Dostupné funkce</b>	i-SENSYS MF631Cn / i-SENSYS MF633CDW: Tisk, kopírování a skenování i-SENSYS MF635Cx: Tisk, kopírování, skenování a faxování	<b>Stupně šedé</b>	256 úrovní
<b>TISKÁRNA</b>		<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Rychlost tisku</b>	i-SENSYS MF631Cn: Jednostranné: až 18 str./min (A4) Až 32 str./min (A5 na šířku) i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx: Jednostranné: až 18 str./min (A4) Až 32 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 11 obr./min (A4)	<b>Max. šířka skenování</b>	216 mm
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk	<b>Skenování do e-mailu</b>	i-SENSYS MF631Cn / i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávací formát PDF
<b>Kvalita tisku</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi	<b>Skenování do počítače</b>	i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávací formát PDF, šifrovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství – Sada Send PDF Security Feature Set-EL
<b>Rozlišení tisku</b>	600 × 600 dpi	<b>Skenování do paměťového zařízení USB</b>	i-SENSYS MF631Cn / i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávací formát PDF, šifrovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství – Sada Send PDF Security Feature Set-EL
<b>Doba zahřívání</b>	Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení	<b>Skenování na FTP</b>	i-SENSYS MF631Cn / i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávací formát PDF, šifrovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství – Sada Send PDF Security Feature Set-EL
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Barevné: přibližně 12 sekund nebo méně Černobíle: přibližně 10,9 sekund nebo méně	<b>Skenování do cloudu</b>	i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávací formát PDF, šifrovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
<b>Jazyky tiskárny</b>	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633Cdw: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript * Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.	<b>iFAX</b>	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
<b>Písmo</b>	i-SENSYS MF633Cdw: 45 písem PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 písem PCL 136 postscriptových písem	<b>FAX</b>	
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky) Ano	<b>Rychlost modemu</b>	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu)* * Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
<b>Režim úspory toneru</b>		<b>Režim přijímání</b>	i-SENSYS MF635Cx: Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	i-SENSYS MF631Cn / i-SENSYS MF633Cdw: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů* Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business * Je vyžadováno příslušenství – Sada pro tisk čárových kódů EI nebo Sada pro tisk čárových kódů EIE.	<b>Rozlišení faxu</b>	i-SENSYS MF635Cx: Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
<b>KOPÍRKA</b>		<b>Paměť faxu</b>	i-SENSYS MF635Cx: Až 512 stran* * Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
<b>Rychlost kopírování</b>	i-SENSYS MF631Cn: Jednostranné: (A4): až 18 str./min i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx: Jednostranné: (A4): až 18 str./min Oboustranné: (A4): až 11 obr./min	<b>Rychlé volby</b>	i-SENSYS MF635Cx: Až 281 volec
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Sklo skeneru (A4): Barevné přibližně 14,0 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 12,0 sekundy nebo méně i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx: Automatický podavač dokumentů (A4): Barevné přibližně 14,2 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 12,4 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevné přibližně 14,0 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 12,0 sekundy nebo méně	<b>Skupinové volby/přijemci</b>	i-SENSYS MF635Cx: Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců
<b>Rozlišení kopírování</b>	Až 600 × 600 dpi	<b>Sekvenční vysílání</b>	i-SENSYS MF635Cx: Max. 310 příjemců
<b>Režimy kopírování</b>	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text	<b>Zálohování paměti</b>	i-SENSYS MF635Cx: Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Oboustranné kopírování</b>	i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx: Oboustranné na oboustranné (automatické)	<b>Oboustranné faxování</b>	i-SENSYS MF635Cx: Ano (odeslání a přijímání)
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Až 999 kopií	<b>Další funkce</b>	i-SENSYS MF635Cx: Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	25 % až 400 % v krocích po 1 %	<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b>	
<b>Další funkce</b>	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti	<b>Typ skeneru</b>	i-SENSYS MF631Cn: Sklo skeneru i-SENSYS MF633Cdw: Sklo skeneru, automatický podavač dokumentů i-SENSYS MF635Cx: Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
<b>SKENER</b>		<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Zásobník na 150 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx: Zásobník na 150 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Automatický podavač dokumentů na 50 listů 100 listů
<b>Typ</b>	Barva	<b>Výstup papíru</b>	100 listů
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi	<b>Typ médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, lesklý papír, šiték, pohlednice, obálka
<b>Rychlost skenování</b>	i-SENSYS MF631Cn: Černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Barevné: 13,5 obr./min (300 × 300 dpi) i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx: Jednostranné černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 13,5 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobíle: 48 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 28 obr./min (300 × 300 dpi)		

## Velikosti médií

i-SENSYS MF631Cn:  
Zásobník:  
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch)  
Vlastní velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm  
Otvor pro ruční podávání:  
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch)  
Uživatelské velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
Zásobník:  
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch)  
Vlastní velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm  
Otvor pro ruční podávání:  
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch)  
Uživatelské velikosti: minimálně 76,2 x 127 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm

Automatický podavač dokumentů:  
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement  
Vlastní velikosti: minimálně 105 x 128 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm

## Gramáže médií

i-SENSYS MF631Cn:  
Zásobník: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> u lesklého papíru)  
Otvor ručního podávání: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> u lesklého papíru)

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
Zásobník: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> u lesklého papíru)  
Otvor ručního podávání: 52 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> u lesklého papíru)  
Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m<sup>2</sup>

## Oboustranný tisk

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
Automatický  
Zásobník:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Uživatelská velikost – minimálně 182 x 257 mm až maximálně 215,9 x 355,6 mm  
60 až 163 g/m<sup>2</sup>

## ROZHRANÍ A SOFTWARE

### Typ rozhraní

i-SENSYS MF631Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T  
i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, WiFi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

### Kompatibilní operační systémy

Windows\* 10 / Windows\* 8.1 / Windows\* 8 / Windows\* 7 / Server\* 2016 / Server\* 2012R2 / Server\* 2012 / Server\* 2008R2 / Server\* 2008 / Vista  
Mac OS X verze 10.7.5 a vyšší  
Linux\*/Citrix

\* Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.

### Síťový protokol

i-SENSYS MF631Cn:  
Tisk:  
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)  
Skenování:  
E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP  
Služby aplikací TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Správa:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečení:  
Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:  
Tisk:  
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)  
Skenování:  
E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP  
Služby aplikací TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Správa:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečení (kabelové připojení):  
Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Zabezpečení (bezdrátové připojení):  
WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:  
Tisk:  
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)  
Skenování:  
E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP  
Služby aplikací TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Správa:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečení (kabelové připojení):  
Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Zabezpečení (bezdrátové připojení):  
WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Správa softwaru a tiskárny

i-SENSYS MF631Cn / i-SENSYS MF633Cdw:  
Přesto! Page Manager,  
nástroj MF Scan Utility,  
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),  
správa ID oddělení,  
nástroj Toner Status Tool,  
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení  
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

i-SENSYS MF635Cx:  
Přesto! Page Manager,  
nástroj MF Scan Utility,  
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),  
správa ID oddělení,  
nástroj Toner Status Tool,  
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení  
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.  
Kompatibilita se systémem uniFLOW pomocí integrovaného klienta uniFLOW Login Device Client

## OBEČNÉ FUNKCE

### Doporučený měsíční objem tisku

250 až 2 500 stran za měsíc

### Pracovní zatížení

Max. 30 000 stran za měsíc\*

\* Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

### Rychlost procesoru

800 MHz x 2

### Paměť

1 GB

### Ovládací panel

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

### Rozměry se zásobníky (Š x H x V)

i-SENSYS MF631Cn:  
451 x 460 x 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
451 x 460 x 400 mm

### Prostor pro instalaci (Š x H x V)

i-SENSYS MF631Cn:  
651 x 1 210 x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
651 x 1 210 x 776 mm

### Hmotnost

i-SENSYS MF631Cn:  
Přibližně 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
Přibližně 22 kg

### Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

### Napájení

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Spotřeba energie

i-SENSYS MF631Cn:  
Maximálně: přibližně 850 W  
Pohotovostní režim: přibližně 13,6 W  
Režim spánku: přibližně 0,94 W  
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/týden (230 V)  
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS MF633Cdw / i-SENSYS MF635Cx:  
Maximálně: přibližně 850 W  
Pohotovostní režim: přibližně 13,6 W  
Režim spánku: přibližně 0,94 W\*  
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/týden (230 V)  
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\* V bezdrátovém režimu bude spotřeba 0,98 W.

### Hladiny hluku

Akustický tlak:  
Při provozu: 49 dB  
Pohotovostní režim: nehlukné

Hlučnost:  
Při provozu: 64 dB nebo méně  
Pohotovostní režim: nehlukné

\* Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Kazety

Kazeta 045 černá (1 400 stran)\*\*  
Kazeta 045H černá (2 800 stran)\*\*  
Kazeta 045 azurová (1 300 stran)\*\*  
Kazeta 045H azurová (2 200 stran)\*\*  
Kazeta 045 purpurová (1 300 stran)\*\*  
Kazeta 045H purpurová (2 200 stran)\*\*  
Kazeta 045 žlutá (1 300 stran)\*\*  
Kazeta 045H žlutá (2 200 stran)\*\*

\*\* Podle normy ISO/IEC 19798  
\*\* Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 400 stran (černá) a 690 stran (azurová, purpurová, žlutá)

### Příslušenství/možnosti

#### Položky

i-SENSYS MF635Cx:  
Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní sluchátko)  
Sada pro tisk čárových kódů E1  
Sada pro tisk čárových kódů E1E  
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
Sada pro připojení čtečky MiCard B1  
Sada Send PDF Security Feature Set-E1

# Řada i-SENSYS MF630

Kompletní řešení laserového tisku pro malé firmy: jednoduché ovládání, vysoký výkon.

Vysoce kvalitní barevný laserový tisk z efektivní multifunkční jednotky s nízkými požadavky na údržbu: řada MF630 byla vytvořena tak, aby uspokojila potřeby moderních malých firem.



#### Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

#### Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Sada pro tisk čárových kódů E1	5143B001AA	4960999689951
Sada pro tisk čárových kódů E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Sada Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### Spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 045 černá	1242C002AA	4549292073669
Kazeta 045 H černá	1246C002AA	4549292073782
Kazeta 045 žlutá	1239C002AA	4549292073577
Kazeta 045 H žlutá	1243C002AA	4549292073690
Kazeta 045 purpurová	1240C002AA	4549292073607
Kazeta 045 H purpurová	1244C002AA	4549292073720
Kazeta 045 azurová	1241C002AA	4549292073638
Kazeta 045 H azurová	1245C002AA	4549292073751

#### Balíček Easy Service Plan:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Instalační služba	7950A546AA	4960999794426
Balíček B - 3letý servis následující den u zákazníka	7950A526AA	4960999793306

#### Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Krabice	1	586	569	523	29
		Paleta	8	1 190	1 150	1 056	-
		40stopový kontejner HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Krabice	1	586	569	475	26
		Paleta	8	1 190	1 150	950	-
		40stopový kontejner HC	320	-	-	-	-

#### Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Kazeta 045 černá (1 400 stran)
- Startovací kazeta 045 azurová/purpurová/žlutá (690 stran)
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list