

Podrobné specifikace

Technical Specifications

Typ

Plochý skener

Skenovací prvek

CIS

Světelný zdroj

3barevná (RGB) dioda LED

Optické rozlišení

2 400 × 2 400 dpi¹

Volitelné rozlišení

25 až 19 200 dpi²

Rozhraní

Vysokorychlostní rozhraní USB2.0 Mini-B

Gradace skenování (barevně)

48bitový vstup -> 48/24bitový výstup

Gradace skenování (stupně šedé)

16bitový vstup -> 8bitový výstup

Maximální velikost dokumentu

A4 / Letter (216 × 297 mm)

Tlačítka EZ-Scan

4 tlačítka (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND)

Skenovací rychlost

(barevně)

(reflexní skenování)

14,8 ms/řádek (2 400 dpi)

6,6 ms/řádek (1 200 dpi)

3,8 ms/řádek (600 dpi)

2,2 ms/řádek (300 dpi)³

(stupně šedé, černobíle)

(reflexní skenování)

4,3 ms/řádek (2 400 dpi)

2,2 ms/řádek (1 200 dpi)

1,3 ms/řádek (600 dpi)

2,2 ms/řádek (300 dpi)⁴

Rychlost skenování (A4, 300 dpi, barevně)

Přibl. 10 s⁵

Rychlost skenování (4 × 6", 300 dpi, barevně)

Přibl. 5 s⁶

Rychlost náhledu

Přibl. 9 s⁷

Dodávaný software

Scan Gear pro systém Windows

Scan Utility pro systém Windows

Zdroj napájení

Napájeno přes port USB

Spotřeba energie

přibl. 4,5 W (v provozu, maximum)

přibl. 0,3 W (pohotovostní režim)

Rozměry

250 × 367 × 42 mm

Hmotnost

1,7 kg

Rozsah provozních teplot

5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti

10 až 90 % RV, bez kondenzace

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1⁸⁹

*Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem

Windows 7 nebo novějším.

OS X 10.11.6, macOS 10.12, macOS 10.13

Minimální systémové požadavky

Displej: XGA 1 024 × 768