

# BEZPEČNÁ, KOMPAKTNÍ A CLOUDOVÁ ZAŘÍZENÍ S RYCHLOSTÍ AŽ 40 STR./MIN



## Řada i-SENSYS MF460

Řadu Canon i-SENSYS MF460 tvoří multifunkční černobílé laserové tiskárny, které jsou ideální pro malé firmy.



CHRAŇTE  
DOKUMENTY



ZVÝŠENÁ  
PRODUKTIVITA



INTUITIVNÍ  
UŽIVATELSKÉ  
PROSTŘEDÍ



SPOLUPRACUJTE  
V CLOUDU

## Chraňte dokumenty

Vaše dokumenty, zařízení a síť jsou chráněny komplexním zabezpečením. Mezi funkce patří TLS1.3, ověření systému při spuštění a tisk zabezpečený kódem PIN

## Intuitivní uživatelské prostředí

Snadné provádění tiskových a skenovacích úloh pomocí tlačítek rychlé volby Knihovny aplikací. Ikony pro přetažení vám umožní přizpůsobit obrazovku displeje a bez problémů provádět rutinní úlohy.

## Zvýšená produktivita

Ušetřete cenný čas díky rychlostem tisku až 40 str./min, rychlostem skenování až 100 obr./min a době zahřívání 14 sekund. Splňte požadavky pomocí funkce Universal Print, která umožňuje přístup k zařízení odkudkoli.

## Spolupracujte v cloudu

Využijte možnosti cloudu díky integrovanému připojení ke službám cloudového úložiště, jako jsou Disk Google, Dropbox a OneDrive.

**Canon**

---

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Rychlost tisku A4	36 str./min	40 str./min	40 str./min
Displej	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●	●
Oboustranný tisk	●	●	●
Vestavěné připojení ke cloudu	●	●	●
Knihovna aplikací	●	●	●
Jednoprůchodové oboustranné skenování (DADF)	●	●	●
Bezdrátové připojení	●	●	●

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Typ zařízení</b>	Černobílé laserové multifunkční zařízení
<b>Dostupné funkce</b>	MF465dw: tisk, kopírování, skenování a faxování MF463dw/MF461dw: tisk, kopírování a skenování
<b>TISKÁRNA</b>	
<b>Rychlost tisku</b>	MF465dw/MF463dw: Jednostranné: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 33,6 obr./min (A4) MF461dw: Jednostranné: až 36 str./min (A4), Až 58,8 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 30,2 obr./min (A4)
<b>Typ tisku</b>	Černobílý tisk laserovým paprskem
<b>Rozlišení tisku</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Přibl. 5,0 s nebo méně
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII, PCL 5e <sup>®</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>3</sup>
<b>Písmo</b>	45 písem PCL 136 postscriptových písem
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
<b>Režim úspory toneru</b>	Ano
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk přímo z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, aplikace Canon PRINT Business, modul plug-in Canon Print Service
<b>KOPIRKA</b>	
<b>Rychlost kopírování</b>	MF465dw/MF463dw: Jednostranné (A4): až 40 str./min Oboustranné (A4): až 33,6 obr./min MF461dw: Jednostranné (A4): až 36 str./min Oboustranné (A4): až 30,2 obr./min
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	Přibl. 6,1 sekundy nebo méně
<b>Rozlišení kopírování</b>	Až 600 × 600 dpi
<b>Režimy kopírování</b>	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text
<b>Oboustranné kopírování</b>	Jednostranné na oboustranné (automatické)
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Až 999 kopií
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	25 % až 400 % v krocích po 1 %
<b>Další funkce</b>	Kompleťování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti a pasů
<b>SKENER</b>	
<b>Typ</b>	Barevné
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
<b>Rychlost skenování</b>	Jednostranné černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné barevné: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné barevné: 30 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
<b>Barevná hloubka skenování</b>	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
<b>Stupně šedé</b>	256 úrovní
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA
<b>Maximální šířka skenované oblasti</b>	216 mm
<b>Skenování do e-mailu</b>	
<b>Skenování do počítače</b>	
<b>Rozhraní a připojení</b>	
<b>Skenování do paměťového zařízení USB</b>	
<b>Skenování na FTP</b>	
<b>Skenování do cloudu<sup>1</sup></b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>2</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	POUZE model MF465dw
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kb/s (až 3 s/stranu <sup>3</sup> )
<b>Režim přijímače</b>	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
<b>Rozlišení faxu</b>	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi
<b>Paměť faxu</b>	Až 256 stran <sup>4</sup>
<b>Rychlé volby</b>	Až 104 voleb
<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 50 příjemců v jedné skupině
<b>Sekvenční vysílání</b>	Maximálně 114 příjemců
<b>Zálohování paměti</b>	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Oboustranné faxování</b>	Ano (odesílání a přijímání)
<b>Další funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b>	
<b>Typ skeneru</b>	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednopřůchodový)
<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	Zásobník na 550 listů
<b>Maximální kapacita papíru</b>	900 listů
<b>Výstup papíru</b>	150 listů
<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, šiték, pohlednice, obálka

# Řada i-SENSYS MF460

<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční listky, obálky (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm Max. 216 × 355,6 mm Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 128 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
<b>Gramáže médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> Automatický podavač dokumentů: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Oboustranný tisk</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216 × 355,6 mm 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X verze 10.13 a vyšší Linux <sup>®</sup>
<b>Síťový protokol</b>	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
<b>Správa softwaru a tiskárny</b>	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: Vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika Knihovna aplikací
<b>OBECNÉ FUNKCE</b>	
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	750 až 4 000 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Maximálně 80 000 stran za měsíc <sup>4</sup>
<b>Rychlost procesoru</b>	1 200 MHz
<b>Paměť</b>	1 GB
<b>Úložišť</b>	4GB eMMC
<b>Ovládací panel</b>	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
<b>Rozměry se zásobníky (Š × H × V)</b>	420 mm × 460 mm × 375 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H × V)</b>	689 mm × 1 081 mm × 824 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibl. 16,3 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
<b>Napájení</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Spotřeba energie</b>	Maximálně: přibližně 1 280 W Při tisku: přibližně 480 W Pohotovostní režim: přibližně 8 W Režim spánku: přibližně 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/týden (230 V) <sup>5</sup> MF461dw: 0,31 kWh/týden (230 V) <sup>6</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Hladiny hluku</b>	Akustický tlak <sup>7</sup> : MF465dw/MF463dw: Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: Nehlučné <sup>8</sup> MF461dw: Při provozu: jednostranný tisk 53 dB / oboustranný tisk 52 dB Pohotovostní režim: Nehlučné <sup>8</sup> Hlučnost <sup>9</sup> : Při provozu: oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 67 dB Pohotovostní režim: Nehlučné <sup>8</sup>
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
<b>Kazety</b>	Kazeta 070 (3 000 stran <sup>10</sup> ) <sup>10</sup> Kazeta 070H (10 200 stran) <sup>10</sup>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI</b>	
<b>Položky</b>	Jednotka podavače papíru AHI (zásobník na 550 listů) POUZE model MF465dw Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)
<b>Poznámky:</b>	

- 1) Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany.
- 2) Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- 3) Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- 4) Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- 5) Podpora tisku a skenování v systému Linux
- 6) Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- 7) Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- 8) „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- 9) Na základě ISO/IEC 19752
- 10) Tiskárna se dodává s kazetou 070 (3 000 stran)
- 11) V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR<sup>®</sup> verze 3.0.

# BEZPEČNÁ, KOMPAKTNÍ A CLOUDOVÁ ZAŘÍZENÍ S RYCHLOSTÍ AŽ 40 STR./MIN

Řadu Canon i-SENSYS MF460 tvoří multifunkční černobílé laserové tiskárny, které jsou ideální pro malé firmy.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru AH1 (Cassette Feeding Module-AH1)	0732A033BA	4549292092769
Souprava Telephone 6 EU (CW) (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 070	5639C002AA	4549292197839
Kazeta 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2023

The Canon logo in red, consisting of the word "Canon" in a stylized font.