

Prozkoumejte svůj výrobní potenciál

imageRUNNER ADVANCE
8205 PRO, 8295 PRO
a 8285 PRO

you can

Zařízení imageRUNNER ADVANCE 8200, které je zodpovědné k životnímu prostředí a je vytvořeno tak, aby splnilo nejpřísnější časové plány a nabízelo pozoruhodné možnosti konečných úprav, lze bez potíží integrovat do pracovního prostředí.

85 – 105 STR/MIN STR/MIN ČERNOBÍLE
1200 DPI TISK
VELKÁ KAPACITA PAPÍRU
SEDLOVÉ SEŠÍVÁNÍ A OŘEZ
MODULÁRNÍ PROVEDENÍ
ZDATNÁ INTEGRACE DO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ



Produktivita a kvalita.

- Až 105 str/min při černobílém tisku
- Režim rychlého spuštění
- Rozsáhlá kapacita papíru s až šesti různými zdroji
- Zavádění a výměna toneru při tisku
- Média až 256 g/m²
- Volba tiskové karty Canon, nebo RIPu Fiery
- Výkonná integrace do pracovního prostředí
- Velká dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním
- Tisk s rozlišením až 1 200 dpi
- Vysoce kvalitní text a klidné polotóny.

Všestrannost a konečné úpravy

- Snadná integrace
- Modulární provedení umožňuje nejrůznější konfigurace
- Smíšená média s gramáží až 256 g/m²
- Rozsáhlé možnosti – profesionální děrování, skládání, vkládání a sedlové sešívání s ořezem.

Udržitelnost

- Vzdálené, automatické, týdenní vypínání
- Nejnižší typická spotřeba elektřiny (TEC)* ve své třídě
- Některé díly obsahují recyklované plasty a bioplasty
- Odpovídá ENERGY STAR®.

*Podle definice ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specifikace: řada imageRUNNER ADVANCE 8200

TYP STROJE	Multifunkční černobílé laserové zařízení. (skenovací/tiskové zařízení oddělené)
SPECIFIKACE TISKÁRNÍ	
Rychlost tisku (ČB)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: až 105 str/min (A4), až 54 str/min (A3), až 50,4 str/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: až 95 str/min (A4), až 50 str/min (A3), až 45,6 str/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO: až 85 str/min (A4), až 44 str/min (A3), až 40,8 str/min (SRA3)
Metoda tisku	ČB laserový tisk
Rozlišení tisku	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Kapacita papíru	Standardně: 1500 listů x 2 kazety (80 g/m ²) 550 listů x 2 kazety (80 g/m ²) víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Volitelně: 1 x velikokapacitní zásobník papíru A4 na 3 500 (80 g/m ²)
Maximální kapacita vstupu papíru	7 700 listů
Kapacita výstupu papíru	Se sešivacím/seďlovým finišerem N1: 4 250 (horní zásobník 1500/prostřední zásobník: 250 listů, spodní zásobník: 2 500 listů) (80 g/m ² /A4) Se sešivacím/seďlovým finišerem Q1: 5000 (horní zásobník: 1000/dolní zásobník: 4000 listů) (80 g/m ² /A4)
Podporované rozměry médií	Kazety na papír 1 a 2: Standardní velikost: A4 Kazety na papír 3 a 4: Standardní velikost: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), A5R, libovolná velikost (139,7 mm x 182 mm až 330,2 mm až 487,7 mm) Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), A5R, libovolná velikost (100 mm x 148 mm až 330,2 mm až 487,7 mm)
Podporované gramáže médií	Kazeta/kazety: 52 až 220 g/m ² Víceúčelový zásobník: 52 až 256 g/m ² Oboustranné: 52 až 220 g/m ²
Tiskové jazyky tiskárny	PCL5e/6 (volitelně) Adobe PostScript Level 3 (volitelně)
Přímá	Přímá PCL: Písmo 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (japonská, korejská, zjednodušená a tradiční čínština) *vyžaduje volitelnou MEZINÁRODNÍ SADU PÍSEM PCL-A1 Písmo PS Roman 136 UFRIL: Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 nebo vyšší/ Windows 8 PCL: Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2/ Windows 8 PS: Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 nebo vyšší/ Windows 8 PPD: MAC OS 9.1 nebo vyšší, MAC OS X (10.3.9 nebo vyšší) Windows Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7/ Windows 8 Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce http://software.canon-europe.com . Některá z těchto řešení jsou za poplatek. Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP
Podporovaná operační systémy	
SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ	
Rychlost kopírování (ČB/barevně)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: až 105 str/min (A4), až 54 str/min (A3), až 50,4 str/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: až 95 str/min (A4), až 50 str/min (A3), až 45,6 str/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO: až 85 str/min (A4), až 44 str/min (A3), až 40,8 str/min (SRA3)
Doba výstupu první kopie (FCOT) (ČB/barevně)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO: Přibližně 2,7 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování	Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	Až 9999 kopií
Změnění / zvětšení	Zvětšení: 25-400 % odstupňováno po 1 % Pevný poměr: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
SPECIFIKACE ŘADIČE TISKU FIERY	
Název	imagePASS U2
Tiskové jazyky tiskárny	PCL5e/6 Adobe PostScript Level 3
Rozlišení	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Paměť	2 GB
Jednotka pevného disku	250GB
Rychlost procesoru	Intel Pentium dual core E5300 2,6 GHz
Písmo	138 písem PS Adobe, 113 písem PCL
Podporované operační systémy	Windows XP/ Server 2003/ Server 2008/ Vista/ 7/ MacOS 10.5/ 10.6/ 10.7
Rozhraní	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, konektor D-sub s 15 vývody
Síťové protokoly	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ	
DUPLEXNÍ BAREVNÁ SKENOVACÍ JEDNOTKA G1	Volitelná jednotka plochého barevného skeneru a duplexní automatický podavač dokumentů (DADF) na 300 listů (jednorůchodové duplexní skenování) A3, A4, A4R, A5, A5R, libovolné velikosti (5 x D): min. 139,7 mm x 128 mm, max. 432 mm x 304,8 mm Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m ² ; oboustranné skenování: 50 až 220 g/m ² (pro ČB barevný originál) / 64 až 220 g/m ² (pro ČB a barevný originál) 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Rozlišení skenování	Oboustranné skenování (automatické) oboustranné (A4, 300 dpi); (ČB/barevně) 120/85 snímků za minutu Oboustranné (A4, 300 dpi); (ČB/barevně) 200/100 snímků za minutu Jednostranné (A4, 600 dpi); (ČB/barevně) 120/51 snímků za minutu Oboustranné (A4, 600 dpi); (ČB/barevně) 120/51 snímků za minutu
Oboustranné skenování	
Rychlost skenování	
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE	
Doba zahřívání	Přibližně 60 sekund nebo méně po zapnutí. 7 s po zapnutí (režim rychlého spuštění)
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 2x USB Host
Síťové protokoly	TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Podpora IPv4/IPv6
Rychlost procesoru	1,8 GHz
Paměť	1,5 GB
Jednotka pevného disku	Standardní 160GB pevný disk (160GB využitelného prostoru), rozšiřitelný na 1 TB
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka 26,4 cm (10,4 inch) TFT SVGA
Rozměry (Š x H x V)	1170 mm x 770 mm x 1252 mm (s duplexní barevnou skenovací jednotkou G1 a vzpřímeným panelem)
Hmotnost	Přibližně 242 kg (s duplexní barevnou skenovací jednotkou G1 a vzpřímeným panelem) Přibližně 242 kg (s duplexní barevnou skenovací jednotkou G1 a vzpřímeným panelem) Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 % až 80 % RV (bez kondenzace) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
Provozní prostředí	Velikost papíru: A4 Gramáž papíru: 52 až 220 g/m ² Kapacita papíru: 3 500 listů Rozměry (Š x H x V): 323 mm x 583 mm x 570 mm Hmotnost: Přibližně 37 kg
Zdroj napájení VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK C1	Velikost papíru: A4, A4R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Kapacita papíru: 500 listů Rozměry (Š x H x V): 601 mm x 621 mm x 570 mm Hmotnost: Přibližně 50 kg
POD DECK LITE A1	Kapacita zásobníku: Horní zásobník (A): A4/A5R 1 500 listů, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 listů Prostřední zásobník (B): A4/A5R 250 listů, A3/A4R 125 listů, SRA3/13"x19" 30 listů Spodní zásobník (C): A4 2 500 listů, A5R 1 500 listů, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění sešívání: roh, dvojitě Kapacita sešívání: A4: 100 listů, A3/A4R: 50 listů Rozměry (Š x H x V): 782 x 765 x 1040 mm Hmotnost: Přibližně 64 kg
SEŠIVACÍ FINIŠER N1	Kapacita zásobníku: Horní zásobník (A): A4/A5R 1 500 listů, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 listů Prostřední zásobník (B): A4/A5R 250 listů, A3/A4R 125 listů, SRA3/13"x19" 30 listů Spodní zásobník (C): A4 2 500 listů, A5R 1 500 listů, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění sešívání: roh, dvojitě, brožura Kapacita sešívání: A4: 100 listů, A3/A4R: 50 listů Velikost papíru pro seďlové sešívání: A3, A4R, SRA3, 13"x19", libovolná velikost (210 x 279,3 mm až 330,2 x 487,7 mm) Kapacita sešívání pro seďlové sešívání: 20 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š x H x V): 896 x 765 x 1040 mm Hmotnost: Přibližně 110 kg Vyžaduje SEDLOVÝ FINIŠER N1
SEDLOVÝ FINIŠER N1	Ořez jednoho okraje (předního okraje) Šířka ořezu: 2-20 mm Tloušťka ořezu: Až 250 listů (včetně krycího listu) Připustná gramáž papíru: 60 až 256 g/m ² Hmotnost: Přibližně 32 kg Vyžaduje SEDLOVÝ FINIŠER N1 nebo SEŠIVACÍ FINIŠER N1 Typ otvoru: BG1: 2 otvory a 4 otvory (Francie), BH1: 4 otvory (Švédsko) Připustná gramáž papíru pro děrování: 52-256 g/m ² Připustná gramáž papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R 4 otvory: A3, A4, A4R (pouze BH1) Počty zásobníků: 2 zásobník Velikost papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", libovolná velikost (182-182 mm až 330,2-487,7 mm) Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Kapacita papíru: 200 listů x 2 zásobníky (80 g/m ²) Rozměry (Š x H x V): 336 mm x 793 mm x 1 407 mm Hmotnost: Přibližně 61 kg
VNITŘNÍ ŘEZAČKA NA BROŽURY A1	Vyžaduje SEDLOVÝ FINIŠER N1 Šířka ořezu: 2-20 mm Tloušťka ořezu: Až 250 listů (včetně krycího listu) Připustná gramáž papíru: 60 až 256 g/m ² Hmotnost: Přibližně 32 kg Vyžaduje SEDLOVÝ FINIŠER N1 nebo SEŠIVACÍ FINIŠER N1 Typ otvoru: BG1: 2 otvory a 4 otvory (Francie), BH1: 4 otvory (Švédsko) Připustná gramáž papíru pro děrování: 52-256 g/m ² Připustná gramáž papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R 4 otvory: A3, A4, A4R (pouze BH1) Počty zásobníků: 2 zásobník Velikost papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", libovolná velikost (182-182 mm až 330,2-487,7 mm) Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Kapacita papíru: 200 listů x 2 zásobníky (80 g/m ²) Rozměry (Š x H x V): 336 mm x 793 mm x 1 407 mm Hmotnost: Přibližně 61 kg
DĚROVACÍ JEDNOTKA BG1/BH1	
JEDNOTKA NA VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ K1	

JEDNOTKA NA SKLÁDÁNÍ PAPIRŮ H1	Skládání do Z: Velikost papíru: A3, A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Skládání do C: Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Skládání do Z do harmoniky: Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Dvojitě paralelní skládání: Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 90 g/m ² Skládání na půlku: Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m ² Kapacita výstupu: Skládání do C a skládání do Z: 40 listů, dvojitě paralelní: 20 listů Rozměry (Š x H x V): 336 mm x 793 mm x 1190 mm Hmotnost: Přibližně 71 kg Vyžaduje INTEGRACÍ JEDNOTKU PROFESIONÁLNÍ DĚROVACÍ B1
PROFESIONÁLNÍ DĚROVACÍ C1	Připustná gramáž papíru pro děrování: 75 až 216 g/m ² (obyčejný papír), Pro Click: 75-176g/m ² Připustná gramáž papíru pro děrování: A4 Děrovací nástroje: Plastový hřebec 21 otvorů, dvojitá smyčka 23 otvorů (kulatá), dvojitá smyčka 34 otvorů (kulatá), barevná cívka 47 otvorů, vazba Velo 12 otvorů, volný list, 4 otvory, volný list, 2 otvory, volný list, 4 otvory (SWE), Pro Click 34 otvorů Rozměry (Š x H x V): 305 mm x 792 mm x 1040 mm Hmotnost: Přibližně 80 kg
INTEGRAČNÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLNÍ DĚROVACÍ B1 SEŠIVACÍ FINIŠER Q1 PRO	Vyžaduje profesionální děrovačku C1 Rozměry (Š x H x V): 250 mm x 792 mm x 1040 mm Hmotnost: Přibližně 40 kg Kapacita zásobníku: Kapacita horního zásobníku (A): A4/A4R/A5R 1 000 listů, A3 1 000 listů, SRA3/13"x19" 1 000 listů Kapacita spodního zásobníku (B): A4/A4R 4 000 listů, A3/A4R 1 500 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění sešívání: roh, dvojitě Kapacita sešívání: A4: 100 listů, A3/A4R: 50 listů Rozměry (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm Hmotnost: Přibližně 130 kg Kapacita zásobníku: Kapacita horního zásobníku (A): A4/A4R/A5R 1 000 listů, A3 1 000 listů, SRA3/13"x19" 1 000 listů Kapacita spodního zásobníku (B): A4/A4R 4 000 listů, A3/A4R 1 500 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění sešívání: roh, dvojitě, brožura Kapacita sešívání: A4: 100 listů, A3/A4R: 50 listů Velikost papíru pro seďlové sešívání: A3, A4R, SRA3, 13"x19", libovolná velikost 210 x 279 mm až 330,2 x 487,7 mm Kapacita sešívání pro seďlové sešívání: 25 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm Hmotnost: Přibližně 182 kg Vyžaduje SEDLOVÝ FINIŠER Q1 PRO Šířka ořezu: 2-20 mm Tloušťka ořezu: Až 250 listů (včetně krycího listu) Připustná gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Rozměry (Š x H x V): 575 mm x 770 mm x 1 040 mm Hmotnost: Přibližně 152 kg
SEDLOVÝ FINIŠER Q1 PRO	Vyžaduje SEDLOVÝ FINIŠER Q1 nebo SEŠIVACÍ FINIŠER Q1 Typ otvoru: BT1: volitelně 2 otvory a 4 otvory (FRN), BU1: 4 otvory (SWE-2) Připustná gramáž papíru pro děrování: 52-256 g/m ² Připustná gramáž papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, volná velikost (257 x 182 mm až 297 x 432,0 mm) A3, A4, A4R* (*SWE, pouze 4 otvory), vlastní velikost, volná velikost (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
DĚROVACÍ JEDNOTKA BT1/BU1	
ŘEZAČKA NA BROŽURY D1	
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Hardwarová příslušenství	KRYT TISKOVÉ JEDNOTKY B1, POMOČNÝ ZÁSOBNÍK A2, ČTEČKA KARET F1, KIT PRO PŘIPOJENÍ ČTEČKY KARET A2
Příslušenství fadíčů tisku	PCL TISKOVÁ JEDNOTKA AHT1, MEZINÁRODNÍ SADA PÍSEM PCL A1, PS TISKOVÁ JEDNOTKA AU1, JEDNOTKA PŘÍMÉHO TISKU (PDF/XPS)-H1, SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1
Možnosti úpravy	KIT VÝJÍMATELNÉHO HDD B4, SEQUENCE IMPOSE, SEQUENCE COMPOSE, SEQUENCE SUITE FAXOVÁ KARTA SUPER G3 AL1, FAXOVÁ KARTA SUPER G3 PRO 2. LINKU AL1, KIT VZDÁLENÉHO FAXU A1, SOFTWARE K WEBOVÉMU PŘÍSTUPU H1, SOUPRAVA SERIOVÉHO ROZHRANÍ K1, KIT ROZHRANÍ OVLÁDÁNÍ KOPIROVÁNÍ A1
Příslušenství pro zabezpečení zařízení	JEDNOTKA ŠÍROVÁNÍ A ZRCADLENÍ DAT NA PEVNÉM DISKU C5, 2,5PALCOVÝ/160GB PEVNÝ DISK J1, 2,5PALCOVÝ/1TB PEVNÝ DISK K1, KIT VÝJÍMATELNÉHO HDD AG1
Příslušenství pro zabezpečení dokumentů	KIT PRO ZABEZPEČENÍ SKENOVANÝCH DOKUMENTŮ B1, BEZPEČNOSTNÍ VODOZNAK B1, SOFTWARE PRO ŠÍROVÁNÍ TISK D1
Příslušenství pro řízení přístupu	PŘÍSTUPOVÁ RUKOJEĀ ADF A1, KIT SOFTWAREU PRO VZDÁLENOU SPRÁVU B1, KIT PRO HLASOVÉHO PRŮVODCE F2, KIT PRO HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ C2
Další možnosti	ZÁSOBNÍK RAŽITKOVACÍHO INKOSTU C1 SPONKY N1: Občejná náplň pro sešívání pro SEDLOVÝ FINIŠER Q1 a SEŠIVACÍ FINIŠER Q1 SPONKY P1: Náplň pro sešívání po hřebetu pro SEDLOVÝ FINIŠER N1 a SEDLOVÝ FINIŠER Q1 SPONKY G1: Občejná náplň pro sešívání pro SEDLOVÝ FINIŠER N1 a SEŠIVACÍ FINIŠER N1 MULTIMEDIÁLNÍ ČTEČKA/ZAPISOVÁNÍ A2:
Standardní omezení odpovědnosti	Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Czech edition 0167W283
© Canon Europe N.V., 2012