



Océ 940

Rychlé produktivní skládání velkoformátových tisků a kopií

Produktivní a přesné skládání

Océ 940 je off-line skládací zařízení vhodné především jako doplněk k velkoformátovým tiskovým a kopírovacím systémům. Zajišťuje rychlé provedení vysoce kvalitního skladu a velmi jednoduché ovládání. Umožňuje výběr standardních šířek a typů skladů.

■ Produktivní skládání

Océ 940 skládá rychlostí 10 metrů za minutu s vynikající kvalitou skladů, takže složenou kopii je možné okamžitě založit nebo distribuovat.

■ Skládání různých materiálů

Océ 940 skládá světlotiskové kopie, kopie a tisky z velkoformátových systémů pracujících jak s běžným papírem, tak i tisky na materiály používané inkoustovými, perovými nebo elektrostatickými plotry.

■ Výběr způsobu skládání

Océ 940 nabízí několik typů skládání:

- 210 mm se zakládacím okrajem
- 210 mm bez okraje
- 190 mm bez okraje

U všech tří typů lze navíc vybrat mezi prokladem na poslední nebo předposlední stránce. Zrovna tak lze měnit příčný sklad z 297 na 305 mm.

■ Skládání, které šetří místo

Océ 940 vystačí s pracovním prostorem pouhých 4m². Tím značně ušetří místo na pracovišti.

■ Tichý provoz

Océ 940 vyniká velmi nízkou hladinou provozní hlučnosti. Skládání tak neruší pracovní prostředí nadměrnou hlučností.

■ Vysoká spolehlivost

Océ 940 je výrobek firmy Océ. To zaručuje jistotu v zajištění všech ostatních služeb: rychlý a precizní servis a kompletní služby, zajištěné vyškolenými specialisty firmy Océ.

Technická specifikace Océ 940

<i>Druh papíru pro skládání</i>	světlotiskový (vývojkový i čpavkový), běžný papír, výstupy z plotrů (perových, elektrostatických, InkJet)	<i>Příčný sklad:</i> <ul style="list-style-type: none">■ 297 mm■ 305 mm	
<i>Gramáž papíru</i>	60 - 110 g/m ²	<i>Rychlost</i>	10 m/min.
<i>Šířka papíru</i>	minimálně 297 mm maximálně 917 mm	<i>Hmotnost</i>	100 kg
<i>Délka papíru</i>	minimálně 405 mm maximálně 2,5 m (1,5 m pro příčný sklad)	<i>Rozměry</i>	1.175 (š) x 765 (h) x 1.100 (v) mm
<i>Způsob skládání</i>	Podélný první sklad: <ul style="list-style-type: none">■ 210 mm■ 210 mm včetně okraje pro zakládání šířky 20, 25 nebo 30 mm■ 190 mm Normalizované skládání s prokladem na poslední nebo předposlední list	<i>Požadavky na prostředí</i>	
		<i>Napájení</i>	230 V (±10%), 50 Hz
		<i>Hladina hluku v úrovni obsluhy</i>	57 dB (A)
		<i>Pracovní plocha</i>	2.170 x 1.770 mm
		<i>Příkon</i>	100 VA



Podélně složené kopie jsou přesně ukládány do výstupního koše



Příčně složené kopie jsou přesně ukládány do výstupního koše



SKORI, s.r.o.

Květná 1382
539 01 Hlinsko,
tel.: +420 736 174 633
obchod@skori.cz

Jižní 870
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 736 174 633
obchod@skori.cz