

RYCHLÁ A SNADNO POUŽITELNÁ TISKÁRNA S VYLEPŠENOU TONEROVOU KAZETOU

Rychlá, kompaktní
a snadno použitelná
tiskárna, která je ideální
pro použití v malých
a domácích kancelářích



Špičková černobílá tiskárna, která je vybavena inovativní a mimořádně efektivní tonerovou kazetou navrženou tak, aby optimalizovala výkon a snižovala náklady na toner. Díky svému kompaktnímu a elegantnímu provedení se tato tiskárna ideálně hodí do malých nebo domácích kanceláří.

- Kompaktní provedení je ideální pro menší firmy nebo domácí kanceláře, které se potýkají s nedostatkem prostoru
- Elegantní a stylová černá povrchová úprava lahodící oku
- Vysoké rychlosti tisku až 28 stran za minutu
- Krátká doba vytištění prvního výtisku méně než 6 sekund, ideální pro uživatele, kteří často tisknou malá množství výtisků
- Nákladově úsporná originální tonerová kazeta, která zvyšuje počet stránek, jež lze vytisknout před její výměnou
- Snadná instalace zásluhou technologie Auto Seal Removal (automatické odstranění těsnění)
- Rychlejší tisk a nižší spotřeba energie díky toneru MS (Magnetic Sphere)
- Sledování množství toneru se snadným přístupem k informacím na pětiřádkovém displeji LCD
- Komplexní podpora mobilních zařízení, včetně technologií AirPrint a Mopria, pro zajištění bezproblémové integrace se zařízeními se systémem iOS nebo Android

ŠPIČKOVÉ FUNKCE

28
Black
ppm

Rychlý tisk
28 stran za minutu



Wireless Printing

Možnosti připojení
Přímé bezdrátové připojení



5 line

Displej LCD
Jednoduché uživatelské
rozhraní na displeji LCD



Auto Duplex Print

Oboustranný tisk
Úspora papíru



Ethernet

Připojení k síti Ethernet
Snadné připojení k síti

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranně: až 28 str./min (A4) Oboustranně: až 17,8 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Rozlišení tisku	Až 600 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí
Doba výstupu první strany	Přibl. 5,2 s
Doporučený měsíční objem tisku	250 až 2 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 30 000 stran za měsíc ¹
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Pokročilé tiskové funkce	Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník na 1 list
Výstup papíru	50 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, klížený papír, štítek, obálka
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ²
Oboustranný tisk	Automatický (pouze A4/LTR/LGL/ OFFICIO/B-OFFICIO/M-OFFICIO/FLS, 60 až 105 g/m ²)

OBEČNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 120 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 3,4 W nebo méně Režim spánku: přibližně 0,7 W Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,7 kWh/tyden Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 1 až 30 min (výchozí: 1 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladina hluku	Akustický tlak ² : Při provozu: 51 dB při černobílém tisku Pohotovostní režim: nehlukný Hlučnost ³ : Při provozu: 70,7 dB nebo méně při černobílém tisku Pohotovostní režim: není k dispozici
Rozměry (Š × H × V)	371 × 404 × 225 mm
Hmotnost	Přibl. 7,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Pětibádkový displej LCD

OVLADAČ

Rychlost procesoru	400 MHz
Paměť	256 MB
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL 5e ³ , PCL6
Písma	45 písem PCL
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Software a správa tiskárny	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool
Kompatibilita s operačními systémy	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší / Mac OS verze 10.13 a vyšší Linux ⁴

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety	Tonerová kazeta 051 (1 700 stran ⁵) ⁶ Tonerová kazeta 051H (4 100 stran ⁵) ⁶ Kazeta zobrazovacího válce 051 (23 000 stran ⁵) ⁶
-----------------	---

Poznámky:

¹Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

²„Nehlučné“ znamená, že hladina vyzařovaného akustického tlaku zaznamenaná osobou nacházející se v okolí je nižší než absolutní standard pro hluk v pozadí podle normy ISO 7779.

³Ovladač Canon PCL5e není součástí dodávky, příkazy jazyka PCL5e však zařízení podporuje.

⁴Bude dostupné pouze prostřednictvím webové distribuce od prosince 2018.

⁵Na základě normy ISO/IEC 19752

⁶Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (1 000 stran) a kazetou obrazového válce 051 (23 000 stran).

**RYCHLÁ A SNADNO POUŽITELNÁ
TISKÁRNA S VYLEPŠENOU
TONEROVOU KAZETOU**

i-SENSYS LBP162dw

Rychlá, kompaktní a snadno použitelná tiskárna, která je ideální pro použití v malých a domácích kancelářích

Datum začátku prodeje: 1. října 2018



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP162dw	2438C019AA	8714574658711

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerová kazeta 051H	2169C002AA	4549292088885
Kazeta zobrazovacího válce 051	2170C001AA	4549292088861