

Tyto univerzální multifunkční tiskárny A4 pro pracovní skupiny kombinují působivou produktivitu a snadné použití.

Tyto černobílé laserové multifunkční tiskárny A4 jsou přizpůsobené potřebám podnikových pracovních skupin, které vyžadují rychlý výstup v profesionální kvalitě z plně vybaveného kompaktního zařízení vytvořeného pro flexibilní práci.



Maximalizujte produktivitu v kanceláři

- Černobílé multifunkční laserové tiskárny A4 pro tisk, kopírování, skenování a faxování*
- Rychlý a vysoce kvalitní tisk a kopírování působivou rychlostí až 40 str./min.
- Ideální pro malé podnikové pracovní skupiny, které hledají cestu k velkému zvýšení produktivity
- Výkonné funkce a schopnosti v kompaktním zařízení, které lze snadno umístit do malých prostorů.
- Barevná dotyková obrazovka umožňuje snadnou obsluhu všem úrovním uživatelů
- Kapacita pro 600 stran papíru a technologie Quick First-Print pro rychlý tisk po spuštění pomohou vašim týmům pracovat efektivněji.
- Citlivé dokumenty jsou chráněny pomocí funkce zabezpečeného tisku, která chrání dokumenty tištěné z počítače nebo mobilního zařízení pomocí kódu PIN.

Flexibilní práce

- Díky rozsáhlé podpoře technologií Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android) může pracovní skupina tisknout z libovolného povoleného zařízení.
- Pomocí mobilní aplikace Canon PRINT Business můžete přistupovat k široké řadě pokročilých funkcí.
- Zařízení můžete během několika sekund připojit k účtu Google Cloud Print.

Vylepšené sdílení dokumentů

- Všestranné skenování díky nástroji MF Scan Utility (pro stolní počítače a notebooky)
- Prostřednictvím aplikace Canon PRINT Business (pro mobilní zařízení) můžete používat služby oblíbených cloudových úložišť, jako Google Drive a Dropbox.
- Snímejte, digitalizujte a sdílejte dokumenty kdykoli a odkudkoli.

Inteligentní schopnosti při použití v síti

- S flexibilními síťovými funkcemi, jako je připojení k síti Wi-Fi a Ethernet.
- Plná podpora jazyků tiskárny PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje snadnou integraci do vaší skupiny zařízení.
- Možnost využívat vzdálené služby a podpora systému výstupů uniFLOW od společnosti Canon přispívají k bezproblémové správě, což ocení týmy řízených tiskových služeb.

Cenově dostupné, udržitelné vlastnictví

- Provedení kazet „vše v jednom“ od společnosti Canon umožňuje vyměnit veškeré klíčové komponenty najednou při každé výměně toneru.
- Nízká spotřeba energie v režimu spánku a pohotovostním režimu.
- Automatický oboustranný tisk snižuje množství odpadu.
- Inteligentní, energeticky úsporná funkce automatického vypínání.



TISK



KOPIROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAXOVÁNÍ*



WI-FI

* k dispozici pouze u modelu MF515x

• Volitelné příslušenství

i-SENSYS MF512x MF515x

Jednotka podavače papíru – PF-45

- Přídavný zásobník papíru na 500 listů, k hlavní jednotce lze přidat celkem 2 jednotky.

Plochý podstavec – L1

- Umisťuje se pod volně stojící zařízení, aby zvýšil jeho výšku.

Sada pro připojení čtečky MiCard – B1

- Je vyžadována pro připojení produktů NTware MiCard PLUS nebo MiCard Multi k zařízení.

Sada pro tisk čárových kódů – E1

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Sada pro tisk čárových kódů – E1E

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Sluchátko – J1 (K dispozici u modelu MF515x)

- Volitelné telefonní sluchátko pro faxové funkce.

Čtečka karet – F1

- Systém řízení pomocí karet zjednodušuje proces přihlašování v rámci správy ID oddělení.

Sada pro připojení čtečky karet – J1

- Tato sada je vyžadována pro připojení čtečky karet F1 k zařízení.

Sada řídicího rozhraní – C1

- Tato sada je vyžadována pro připojení čteček karet nebo mincových automatů od jiných výrobců k zařízení.

i-SENSYS MF512x a MF515x



Hlavní jednotka



Hlavní jednotka +
1 jednotka podavače
papíru PF-45



Hlavní jednotka +
2 jednotky podavače
papíru PF-45

Canon

Typ zařízení Dostupné funkce	Černobílé laserové multifunkční zařízení Tisk, kopírování, skenování a faxování* (MF515x)	Gramáže médií	Zásobník: 60 až 120 g/m ² (volitelně a standardně) Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²
Tiskárna Rychlost tisku	Jednostranné: až 40 str./min (A4) Oboustranné: až 20 obr./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 × 1 200 dpi 600 × 600 dpi Přibližně 7,6 sekundy nebo méně	Rozhraní a software Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, WiFi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba vytištění prvního výtisku Oboustranný tisk Jazyky tiskárny Pisma	Automatický UFRII, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript 93 písem PCL 136 postscriptových písem 5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky) Ano Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, Aplikace Canon PRINT Business	Kompatibilní operační systémy	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 8 / Windows [®] 7 / Server [®] 2012R2 ² / Server [®] 2012 ² / Server [®] 2008R2 ² / Server [®] 2008 ² / Server [®] 2003R2 ² / Server [®] 2003 ² / Vista Mac OS X verze 10.6 a vyšší Linux ²
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky) Ano	Síťový protokol	Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)
Režim úspory toneru Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, Aplikace Canon PRINT Business	Správa softwaru a tiskárny	Skenování: e-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Zabezpečení (bezdrátové připojení): WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Presto! Page Manager, MF Scan Utility, vzdáleně uživatelské rozhraní (RUI), SSID Tool, správa ID oddělení, Toner Status Tool, iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kopírka Rychlost kopírování	Jednostranné: až 40 str./min (A4) Oboustranné: až 20 obr./min (A4) Přibližně 9,7 sekundy nebo méně Až 600 × 600 dpi Text / Fotografie, Text / Fotografie (kvalita), Fotografie, Text Oboustranné na oboustranné (automatické) Až 999 kopií 25 % až 400 % v krocích po 1 % Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti	Obecné funkce Doporučený měsíční objem tisku Pracovní zatížení Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š × H × V) Prostor pro instalaci (Š × H × V) Hmotnost	1 000 až 5 000 stran za měsíc Max. 100 000 stran za měsíc ³ 1 GB Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 8,9 cm 453 × 477 × 503 mm 653 × 1 347 × 864 mm
Doba vytištění první kopie (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Oboustranné kopírování Vícenásobné kopírování Zmenšení / zvětšení Další funkce	Jednostranné barevné: 11 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobílé: 13 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné barevné: 7 obr./min (300 × 300 dpi) 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF TIFF / JPEG / PDF / PNG ² ITU-T.37 (MF515x)	Provozní prostředí Napájení Příkon	Přibližně 22,9 kg (MF512x) Přibližně 24,3 kg (MF515x) Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximálně: přibližně 1 470 W Pohotovostní režim: přibližně 12,4 W Režim spánku: přibližně 0,8 W ⁴ Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,7 kWh/týden (230 V) Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 3 až 60 min (výchozí: 3 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí) Akustický tlak ⁵ : Při provozu: 54 dB Pohotovostní režim: nehluké Hlučnost ⁶ : Při provozu: 73 dB nebo méně Pohotovostní režim: 53 dB nebo méně
Skener Typ Rozlišení skenování	Barva Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi Jednostranné černobílé: 33 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné barevné: 11 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobílé: 13 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné barevné: 7 obr./min (300 × 300 dpi) 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF TIFF / JPEG / PDF / PNG ² ITU-T.37 (MF515x)	Hladiny hluku	Příkon
Rychlost skenování	33,6 kb/s (až 3 s/stranu ⁷) Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi Až 512 stránek ⁸ Až 281 voleb Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců Max. 310 příjemců	Spotřební materiál Kazety	Kazeta 724 (6 000 stran ⁹) ¹⁰ Kazeta 724H (12 500 stran ⁹) ¹⁰
Barevná hloubka skenování Odstín šedé Kompatibilita Max. šířka skenování Skenování do e-mailů Skenování do počítače Skenování do paměťového zařízení USB Skenování na FTP Skenování do cloudu IFAX	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash) Ano (odeslání a přijímání) Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, fax v počítači (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu	Příslušenství / volitelné vybavení Položky	PODAVAČ PAPIRU –PF-45 (zásobník na 500 listů) SLUCHÁTKO – J1 (telefonní sluchátko) (MF515x) SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ – E1 SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ – E1E ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ – F1 SADA PRO PŘIPOJENÍ ČTEČKY KARET PRO KOPÍROVÁNÍ – J1 SADA PRO PŘIPOJENÍ ČTEČKY MICARD – B1 SADA ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ KOPÍROVÁNÍ – C1 PLOCHÝ PODSTAVEC – L1
Manipulace s médií Typ skeneru Vkládání papíru (standardní)	Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (DADF) Zásobník na 500 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů 2 zásobníky po 500 listech 250 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, štítek, pohlednice, obálka Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční listek, obálka (COMIO, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní velikost (Š × D): min. 128 × 139,7 mm až max. 215,9 × 355,6 mm	Poznámky pod čarou	
Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií	¹ Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace. ² Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business ³ Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 ⁴ Síťové skenování není podporováno ⁵ Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk. ⁶ Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu. ⁷ V bezdrátovém režimu bude spotřeba 1,5 W ⁸ Udáváná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296 ⁹ Na základě normy ISO/IEC 19798 ¹⁰ Tiskárna se dodává s kazetou s kapacitou 6 000 stran		

Tyto univerzální multifunkční tiskárny A4 pro pracovní skupiny kombinují působivou produktivitu a snadné použití.

Tyto černobílé laserové multifunkční tiskárny A4 jsou přizpůsobené potřebám podnikových pracovních skupin, které vyžadují rychlý výstup v profesionální kvalitě z plně vybaveného kompaktního zařízení vytvořeného pro flexibilní práci.



Datum začátku prodeje: červen 2016

Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF512x EUR	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x EUR	0292C001AA	4549292032314

Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru - PF-45	4098B001AA	4960999661285
Sluchátko - J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
Sluchátko - J1 UK	2821B004AA	4960999575704
Sluchátko - J1 SA	2821B005AA	4960999575711
Čtečka karet - F1	4784B001AA	4960999679686
Sada pro připojení čtečky karet - J1	5140B002AA	4549292027228
Sada pro připojení čtečky MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Rozhraní pro optimalizaci tisku - C1	5145B001AA	4960999780269
Souprava pro tisk čárového kódu - E1	5143B001AA	4960999689951
Souprava pro tisk čárového kódu - E1E EU	5143B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Plochý podstavec typu - L1	1629C001AA	8714574633749

Spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 724	3481B002AA	4960999664873
Kazeta 724 H	3482B002AA	4960999664903

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS MF512x EUR	0292C010AA	Krabice	1	629	563	656	32
i-SENSYS MF515x EUR	0292C001AA	Paleta	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		40stopový kontejner HC	216	-	-	-	-

Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Kazeta 724 Canon
- Napájecí kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list
- Telefonní kabel