

you can
Canon

imagePRESS 1135

Digitální černobílý tisk

Maximální dojem z černobílého tisku

To nejlepší pro špičkový černobílý tisk ve středním objemu naleznete u naší vlajkové lodi – modelu imagePRESS 1135, který nabízí nepřekonatelnou produktivitu, výjimečnou manipulaci s médii a působivou kvalitu tisku. Je to stroj díky němuž budete mít před svým rozvrhem vždy náskok.



imagePRESS 1135

Maximální produktivita

Rychlost tisku až 135 výtisků za minutu na média všech typů a hmotnosti od 52 g/m² do 300 g/m² a maximální velikosti 19" x 13,2".

Kapacita 14 000 listů papíru podávaných ze 3 zásobníků POD s různými zdroji; podávání médií za pomoci vzduchu zajišťuje vysokou spolehlivost a nepřerušovaný tisk v délce přes 1,5 hodiny.

Prvotřídní kvalita

Spojení rozlišení tisku 1200 dpi a inovativní tiskové technologie „twin sleeve“ umožňuje dosažení výjimečně ostrého textu a obrazu.

Přesný tisk

Přesná registrace barev je aktivně přizpůsobována během tisku a zajišťuje konzistenci i za vysoké rychlosti při nepřetržitém provozu.

Moderní inovace

Nová mikrotonerová technologie vyvinutá pro tuto řadu strojů imagePRESS zaručuje trvalý vysoce kvalitní výstup při tisku na širokou řadu médií.

Vynikající možnosti pro finální zpracování

Vyberte si z široké nabídky různých možností inline kompletně včetně lepené vazby, násobného skládání, sedlového sešití, děrování, oříznutí z jedné nebo tří stran a ukládání do velkokapacitního zásobníku. Technologie IRT (Intelligent Registration Technology) zaručuje působivé výsledky na každém výtisku.

Navrženo pro špičková
produkční prostředí se
středním objemem.



imagePRESS

Specifikace imagePRESS 1135

<p>TISKOVÝ STROJ Předpokládaný měsíční objem tisku Předpokládaný maximální měsíční objem tisku Člůvový průměrný měsíční objem tisku Rozlišení Přesnost registru Kapacita pevného disku Paměť Hmotnost média Vstupní kapacita papíru</p>	<p>300 000 až 1 milion 3 miliony 500 000 1200 x 1200 dpi +/-0,5 mm (předozadní) 80 GB 512+512 MB 52 až 300 g/m² Standardní: 2000 Maximální: 14 000 27 000 1387 x 809 x 1040 mm (bez ovládacího panelu) Přibl. 500 kg 230 V x 32 A + 230 V x 15 A</p>	<p>VELKOKAPACITNÍ ODKLÁDACÍ ZÁSOBNÍK E1 Kapacita přihrádky zásobníku</p> <p>Kapacita horní přihrádky Použitelná hmotnost papíru Použitelná velikost papíru Možnost připojení až 2 zásobníků Napájení/Spotřeba</p> <p>Rozměry Hmotnost</p>	<p>10 000 listů/A4 5000 listů/A3 o hmotnosti 80g/m² 1000 listů o hmotnosti 80g/m² 52-300 g/m² B5-13 x 19,2 palce 230 V 10 A (2. zásobník lze napájet z 1. zásobníku) 997 x 792 x 1362 mm Přibl. 210 kg</p>	<p>ŘEZAČKA BROŽUR SE DVĚMA NOŽI A1</p> <p>Šířka ořezu Tloušťka ořezu</p> <p>Použitelná hmotnost papíru Kapacita výstupní přihrádky</p> <p>Napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>Oříznutí horního a dolního okraje 2-15 mm Až 50 listů (včetně přebalu, při skládání napůl) 52-300 g/m² 30 brožur 230 V x 10 A 536 x 770 x 1040 mm Přibl. 145 kg</p>
<p>PRODUKTIVITA Rychlost 1stranně Běžný 80 g/m² 81-105 g/m² 106-180 g/m² 181-300 g/m² 1stranně Potážený 90 g/m² 91-120 g/m² 121-128 g/m² 129-150 g/m² 151-180 g/m² 181-240 g/m²</p>	<p>A4 A3 135 70 135 79 135 79 135 70 135 70 A4 A3 135 70 117 59 78 39 58 29 39 19 29 14</p>	<p>JEDNOTKA PRO LEPENOU VAZBU C1 Max. velikost přebalu Hmotnost přebalu Velikost vnitřní části Hmotnost vnitřní části Rozsah oříznutí</p> <p>Tloušťka brožury Napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>B4-13" x 19,2" 91-300 g/m² B5-228,6 x 320 mm 52-105 g/m² Nahore/Dole 13 až 79 mm Přední strana 6,5 až 49,5 mm Až 25 mm 230 V x 10 A 922 x 783 x 1300 mm Přibl. 306 kg</p>	<p>PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 Externí inline děrovač jednotka Hmotnost papíru Použitelné děrování Vzory děrování</p> <p>Zdroj napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>Použitelné děrování 75-216 g/m² Velikost papíru A4</p> <p>Plastový hřbet s 21 otvory Dvojitá smyčka s 23 otvory (kulaté) Dvojitá smyčka s 34 otvory (kulaté) Barevná spirála se 47 otvory Vazba Velo s 12 otvory Vazba volných listů se 4 otvory Vazba volných listů se 2 otvory Vazba volných listů se 4 otvory (světská) Vazba volných listů se 3 otvory Pro Click s 34 otvory Z integrované jednotky A1 305 x 792 x 1040 mm Přibl. 80 kg</p>
<p>ZÁSOBNÍK POD C1 SEKUNDÁRNÍ ZÁSOBNÍK NA PAPIR C1</p> <p>Napájení/Spotřeba Rozměry</p> <p>Hmotnost</p>	<p>3 zásuvky Kapacita 4000 listů Listy 52-300g/m² B5-13x19,2 palce Možnost připojení až 3 zásobníků 230 V 10 A 745 x 792 x 1095 mm (1 zásobník) 1561 x 792 x 1095 mm (Tandem) 2377 x 792 x 1095 mm (3 podstavce) Přibl. 226 kg (1 zásobník) Přibl. 452 kg (2 zásobníky) Přibl. 678 kg (3 zásobníky)</p>	<p>JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPIRU F1 Skládání do V Skládání do Z Skládání do C Harmonikové skládání Dvojitě paralelní skládání Napájení</p> <p>Rozměry Hmotnost</p>	<p>52-105 g/m² 52-105 g/m² 52-105 g/m² 52-105 g/m² 52-90 g/m² z finišeru AF1 nebo sedlového finišeru AF2 336 x 793 x 1190 mm Přibl. 65 kg</p>	<p>PROFESIONÁLNÍ INTEGROVANÁ DĚROVACÍ JEDNOTKA A1 Povinné pro profesionální děrovačku B1</p> <p>Napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>230 V x 10 A 250 x 792 x 1040 mm Přibl. 80 kg</p>
<p>VÍCENÁSOBNÁ JEDNOTKA VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ A1</p> <p>Napájení/Spotřeba Rozměry Hmotnost</p>	<p>3 zásuvky Kapacita 4000 listů Hmotnost listů 52-300 g/m² B5-13x19,2 palce 230 V 10 A 1079 x 792 x 1095 mm Přibl. 251 kg</p>	<p>FINIŠER AF1 Počet přihrádek Horní přihrádka Dolní přihrádka Poloha sešití Použitelná hmotnost papíru Celková kapacita Napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>2 3000 listů 2000 listů Rohové, dvojitě 52-300 g/m² 5000 listů, až 100 sešitých listů 230 V x 10 A 800 x 792 x 1180 mm Přibl. 130 kg</p>	<p>3 MOŽNOSTI SERVERU</p>	<p>imagePRESS Server J200 imagePRESS Server J100 imagePRESS Printer Kit-A1</p>
<p>BAREVNÁ OBRAZOVÁ ČTEČKA L1</p> <p>Rychlost skenování ČB - Jednostr./Oboustr. Barevně - Jednostr./Oboustr. Kapacita přihrádky na originály Zdroj napájení/Spotřeba Rozměry Hmotnost</p>	<p>Jednoprůchodové oboustranné skenování 120/120 obr./min (600 dpi) 120/200 obr./min (300 dpi) 40/40 obr./min (600 dpi) 80/80 obr./min (300 dpi) 300 listů z hlavní jednotky 633 x 588 x 179 mm Přibl. 26,9 kg</p>	<p>SEDLOVÝ FINIŠER AF2 Počet přihrádek Horní přihrádka Dolní přihrádka Poloha sešití Použitelná hmotnost papíru Celková kapacita Brožura v rozsahu Použitelná velikost hřbetu Skládání do V Napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>2 3000 listů 2000 listů Rohové, dvojitě 52-300 g/m² 5000 listů Sešití až 100 listů až 100 stran (2-25 listů) B5-13x19,2 Až 5 listů 230 V x 10 A 800 x 792 x 1180 mm Přibl. 180 kg</p>	<p>Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny. Některé obrázky byly simulovány pro zajištění kvalitnější reprodukce. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento leták a informace v něm uvedené byly zpracovány před skutečným uvedením produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ©: Veškeré názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/ nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.</p>	
<p>ŘEZAČKA BROŽUR D1 Oříznutí z jedné strany Šířka ořezu Tloušťka ořezu Použitelná hmotnost papíru Kapacita výstupní přihrádky Zdroj napájení Rozměry Hmotnost</p>	<p>Jednoprůchodové oboustranné skenování 120/120 obr./min (600 dpi) 120/200 obr./min (300 dpi) 40/40 obr./min (600 dpi) 80/80 obr./min (300 dpi) 300 listů z hlavní jednotky 633 x 588 x 179 mm Přibl. 26,9 kg</p>	<p>(Přední strana) 2-20 mm Až 50 listů (včetně přebalu, při skládání napůl) 52-300 g/m² 30 brožur Sedlový finišer AF2 1575 x 770 x 1040 mm Přibl. 152 kg</p>	<p>(Přední strana) 2-20 mm Až 50 listů (včetně přebalu, při skládání napůl) 52-300 g/m² 30 brožur Sedlový finišer AF2 1575 x 770 x 1040 mm Přibl. 152 kg</p>		

you can
Canon

Canon CZ s.r.o.
Nám. na Santince 2440
Praha 6, 160 00

www.canon.cz

České vydání
© Canon Europa N.V., 2009 (04/09)



Logo Canon GENUINE je zárukou všestranné kvality.

