

Pomocí této 44”
6barevné pigmentové
tiskárny vyrábějete živé
a poutavé plakáty
a prodejní výstavy
ve velkém množství

iPF8400SE

you can

6barevné pigmentové inkousty LUCIA EX, včetně červeného inkoustu, zajišťují živé, trvalé výsledky a umožňují vám vytvářet poutavé plakáty a předváděcí materiály.

44 PALCŮ
2 400 X 1 200 DPI
LUCIA EX 6 BAREV
VÝMĚNA INKOUSTOVÝCH ZÁSObNÍKŮ BĚHEM TISKU („HOT SWAP“)
EKONOMICKÝ REŽIM TISKU
POSTERARTIST LITE
OBYČEJNÝ PAPIR A0 ZA 56 SEKUND
BEZOKRAJOVÝ TISK



iPF8400SE

Hlavní funkce:

- Pomocí 6barevného pigmentového inkoustového systému LUCIA EX vytvářejete trvalé, odolné plakáty a prodejní výstavy
- Díky dodatečnému červenému inkoustu zajistíte živé červené a oranžové systémy
- Udržujte během velkoobjemového tisku konzistentní produktivitu s využitím 330 ml a 700 ml inkoustovým zásobníkům vyměnitelným za chodu („hot swap“)
- Tiskněte v rychlém režimu, který minimalizuje dobu výroby urgentního plakátu
- Pomocí dodaného softwaru PosterArtist Lite a Print Plug-in pro Microsoft Office vytvářejete snadno působivé velkoformátové plakáty
- Díky nástroji Direct Print & Share snadno tiskněte nejrůznější formáty, od všeobecné grafiky po CAD a výkresy GIS

Specifikace: imagePROGRAF iPF8400SE

MODEL TISKÁRNÝ		imagePROGRAF iPF8400SE
TECHNOLOGIE		
Typ tiskárny	6 barev - 44"/1 117,6 mm	
Technologie tisku	Integrovaný typ Canon Inkjet on Demand na 6 barev (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)	
Počet trysek	Celkem: 15 360 - BK / MBK / M / C / Y / R - 2 560 trysek pro každou barvu	
Rozlišení tisku	2 400 x 1 200 dpi	
Rozteč trysek	1200 dpi x 2	
Přesnost čáry	±0,1% nebo méně	
Velikost kapky	4 pikolitry	
Kapacita inkoustu	Dodaný počáteční inkoust: 330 ml - BK / MBK / M / C / Y / R Prodáváný inkoust: 330 ml nebo 700 ml - BK / MBK / M / C / Y / R	
Typ inkoustu	Pigmentový inkoust: LUCIA EX 6 barev: BK / MBK / M / C / Y / R	
Kompatibilita s OS	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bitů), Server 2012 (64 bitů), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x	
Tiskové jazyky	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)	
Standardní rozhraní	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX	
Buffer RAM	384 MB	
RYCHLOST TISKU (A0, obraz v plných barvách)		
Rychlost tisku (obyčejný papír)	56 s (rychlý ekonomický režim) 3 min 5 s (standardní režim)	
Rychlost tisku (papír s ovrchovou úpravou)	1 min 42 s (rychlý ekonomický režim) 3 min 5 s (standardní režim)	
Rychlost tisku (lesklý fotografický papír)	3 min 5 s (rychlý ekonomický režim) 6 min 8 s (standardní režim)	
NAKLÁDÁNÍ S PAPIŘEM		
Šířka média	Role papíru: 254 - 1 117,6 mm Jednotlivé listy: 203,2 - 1 117,6 mm	
Tloušťka média	Role papíru: 0,07 - 0,8 mm Jednotlivé listy: 0,07 - 0,8 mm	
Minimální délka tisku	203,2 mm (8")	
Maximální délka tisku	Role papíru: 18 m (liší se podle OS a aplikace) Jednotlivé listy: 1,6 m	
Okraje (nahore, dole, po stranách)	Doporučená oblast: Role papíru - nahore: 20 mm, dole: 5 mm, boční okraj: 5 mm Jednotlivé listy - nahore: 20 mm, dole: 23 mm, boční okraj: 5 mm Tisknutelná oblast: Role papíru - nahore: 5 mm, dole: 5 mm, boční okraj: 5 mm Bezokrajový tisk na papír v roli - nahore: 0 mm, dole: 0 mm, boční okraj: 0 mm Jednotlivé listy - nahore: 5 mm, dole: 23 mm, boční okraj: 5 mm	
Maximální průměr role	150,0 mm	
Metoda podávání papíru	Podávání role: Jedna role, vkládání zepředu, výstup zepředu Ruční podávání: Vkládání zepředu, jeden list, výstup zepředu	
Šířka tisku bez okrajů (pouze role)	515 mm (JIS B2), 1,030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"	
ROZMĚRY A HMOTNOST		
Fyzické rozměry (Š x H x V)	Hlavní jednotka se stojanem tiskárny a košem: 1 893 (Š) x 971 (H) x 1 144 (V) mm Hlavní jednotka se stojanem tiskárny a zavřeným košem: 1 893 (Š) x 734 (H) x 1 144 (V) mm Hmotnost: Přibližně 117 kg (bez spotřebního materiálu)	

MODEL TISKÁRNÝ		imagePROGRAF iPF8400SE
SOFTWARE V DODÁVCE		
Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, Optimised Driver for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (pouze Windows), Print Plug-in for Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (pouze Windows), Direct, Print & Share (pouze Windows)		
NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY		
Napájení	Střídavé, 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
Spotřeba energie	V činnosti: 190 W nebo méně Vypnuto (pohotovostní režim): 0,5 W nebo méně	
Provozní prostředí	Teplota: 15 - 30°C, 10 - 80 % (bez kondenzace)	
Míra hluku (přibl.)	V činnosti: 50 dB (A) nebo méně Pohotovost: 35 dB (A) nebo méně Akustický výkon: 6,8 belů Na základě ISO 7779	
Nařízení	Evropa: Značka CE, Německo: Značka TUV, Rusko: EAC Další země: Certifikace CB	
Certifikáty pro životní prostředí	Mezinárodní program Energy Star (WW), směrnice RoHS	
MOŽNOSTI		
Sada držáku rolí	RH2-44	
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		
Inkoustové zásobníky	330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R	
Tisková hlava	PF-05	
Řezací nůž	CT-06	
Zásobník odpadního inkoustu	MC-08	

Pro lepší reprodukci jsou některé obrázky simulovány. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon.
Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje.
Konečné specifikace se mohou bez upozornění změnit. Označení ™ a ©: veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li získat informace o různých doporučených papírech/médiích, prohlédněte si seznam kompatibilních médií (papírů).

Originální inkoustové kazety Canon se vyvíjejí společně s velkoformátovými tiskárnami Canon jako důležitá součást tiskových systémů velkoformátových tiskáren. V těchto inkoustových kazetách využíváme pokročilé technologie, které jsou výsledkem našich výzkumných a vývojových činností. Pro optimální výkonnost velkoformátových tiskáren Canon společnost Canon doporučuje používat originální inkoustové kazety Canon.

Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz