

Multifunkční úsporná černobílá tiskárna s podporou cloudu

Océ PlotWave 500

you can

Multifunkční zařízení Océ Plotwave 500 je černobílá tiskárna s volitelným barevným skenerem. Nabízí okamžitý tisk, zabezpečené připojení ke cloudu, energetickou účinnost a inteligentní ovládání vícedotykovým panelem v jednom zařízení.

2 AŽ 4 ROLE

PRVNÍ VÝTISK ZA 30 SEKUND

AŽ 10 FORMÁTŮ A1 ZA MINUTU

FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ POSTUPY,
BEZPROBLÉMOVÉ POUŽÍVÁNÍ

TECHNOLOGIE OCÉ IMAGE LOGIC OPTIMALIZUJE
SKENY A KOPIE

SPOLEHLIVÝ ČERNOBÍLÝ TISK 600 X 1200 DPI

ÚHLEDNÉ STOHOVÁNÍ POMOCÍ VZDUCHOVÉ
SEPARAČNÍ TECHNOLOGIE

ZABEZPEČENÉ PŘIPOJENÍ KE CLOUDU

ENERGETICKY ÚČINNÉ



Univerzální a úsporné zařízení

Elegantní, kompaktní a multifunkční zařízení Océ PlotWave 500 disponuje osvědčenou technologií a nabízí vynikající návratnost investic. Navíc je snadno rozšiřitelné – můžete si zvolit systém, který odpovídá vašemu rozpočtu a potřebám.

Inteligentní ovládání

Vše máte pod kontrolou – uživatelské rozhraní panelu Océ ClearConnect se podobá tabletu a dokáže pracovat s vícedotykovými gesty. Panel je ostrý a přehledný a umožňuje bezproblémové a intuitivní ovládání – můžete otevřít dokument, přiblížit a přesunout se na jinou část a dokonce zobrazit živý náhled při skenování, před kopírováním a tiskem, abyste předešli chybám. Na panelu můžete používat praktické předvolby pro snadné možnosti úprav a dokonalé výsledky hned napoprvé.

Zabezpečené připojení ke cloudu

Tiskárna Océ PlotWave 500 byla navržena s ohledem na potřeby uživatelů. Pokročilé a zabezpečené připojení znamená rychlou a snadnou spolupráci pro vás a váš projektový tým. Tiskněte z cloudu, mobilního telefonu, tabletu, flash disku USB nebo sítě nebo do těchto umístění skenujte.

Vysokorychlostní okamžitý tisk a dokončování

Tiskárna Océ PlotWave 500 konzistentně zpracovává 10 stran A1 za minutu díky technologii Océ Radiant Fusing. První výtisk z režimu spánku dostanete za pouhých 30 sekund. Nemusíte už stát u stroje a čekat, až se zahřeje, a můžete se soustředit na své hlavní činnosti. V horním výstupním zásobníku, který disponuje vzduchovým separačním systémem pro úhledné stohování, může být zkompletováno až 100 formátů A0. Pomocí volitelného výstupního zásobníku můžete zvýšit kapacitu na 150 stran A0 nebo si zvolte z řady možností skládání.

Vysoce kvalitní tisk

Vychutnejte si vysoce kvalitní výtisky s rozlišením 600 x 1200 dpi. Technologie Océ Pico-Printing optimalizuje kvalitu tisku pro zajištění ostřejších detailů, přesných křivek, hladších odstínů šedé a čitelnějšího textu.

Barevné skenování

Technologie Océ Image Logic zajišťuje vždy spolehlivé, vysoce kvalitní kopie a skeny na základě automatického čištění šumu na pozadí; zachování obrázků a významných prvků tak, aby z nedokonalých originálů byly dokonalé kopie. Pro snadné skenování se originály vkládají lícem nahoru a automaticky se zjistí šířka papíru.

Snadná obsluha

Vše od výměny role po doplnění toneru bylo ergonomicky navrženo tak, aby to bylo rychlé, snadné a čisté. Tiskárna Océ PlotWave 500 má robustní konstrukci a odolné součásti včetně podpory vzdáleného servisu, takže získáte maximální dobu provozuschopnosti s menším výskytem záseků a snadnou obsluhou.

Energetická účinnost

Technologie Océ Radiant Fusing znamená, že plotr se zahřívá jen při tisku a při nečinnosti nespotřebává prakticky žádnou energii. Je také téměř bezozónový a mimořádně tichý, takže dobře zapadne do prostředí kancelářských pracovních skupin.

Canon

Specifikace: Océ PlotWave 500

| TECHNOLOGIE | |
|---|---|
| Popis produktu Technologie obrazu Toner / typ inkoustu Rychlost tisku Rozlišení tisku | Multifunkční černobílá velkoformátová tiskárna s barevným skenováním Elektrofotografie (LED), organický fotovalec (OPC), technologie Océ Radiant Fusing s okamžitým zahříváním Černý toner Océ: 450 g na lahev Černobílé: 10 formátů A1/min 600 x 1200 dpi |
| OBEČNÉ INFORMACE | |
| Konfigurace Rozměry hlavního zařízení (ŠxHxV) Hmotnost hlavního zařízení Certifikace | Tiskárna nebo multifunkční zařízení s možností skládání 1527 x 803 x 1495 mm (včetně horního výstupního zásobníku) 265 kg Značka CE, TUV GS, CETECOM c-UL-US, FEMP |
| MANIPULACE S MÉDIÍ | |
| Papírové role Maximální kapacita papíru Gramáž papíru Šířka role Výstup Typ médií | 2 role, rozšiřitelné maximálně na 4 role Až 730 m ² (800bm), maximálně 4 role 60–110 g/m ² 279-914 mm Horní výstupní zásobník se vzduchovou separační technologií pro uhladnou kompletaci až 100 formátů A0; volitelný výstupní zásobník Océ maximalizuje kapacitu na 150 formátů A0 Obvyčejný papír, průsvitný papír, recyklovaný papír, barevný papír, transparentní papír, polyesterová fólie, kontrastní fólie. |
| ŘADIČ | |
| Popis Processor Paměť Pevný disk Rozhraní PDL Zabezpečení Volitelné možnosti | Řadič Océ PowerM se systémem Windows 7 Embedded (32 bitů) Dvoujádrový G540 při 2,50 GHz 4 GB DDR3 (standardní) 500 GB, 7200 ot./min Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s; TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (volitelné) E-skartace, IPsec, HTTPS, volitelné pokročilé zabezpečení pro správce, protokoly auditu Ověřování uživatelů v místním uživatelském rozhraní pro FTP, SMB a WebDav. Překladač souborů Adobe® PostScript® 3/PDF |
| UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ | |
| Popis Velikost (Š x H x V) Rozlišení Počet barev Technologie | Vícedotýkové uživatelské rozhraní Océ ClearConnect 300 x 220 x 40 mm Dotyková obrazovka: 10,4" 800 x 600 pixelů 16,2 milionu Dotyková obrazovka PCT |

| BAREVNÝ SKENER | |
|---|---|
| Popis Rozlišení skenování Rychlost skenování Formát skenování Cílové umístění skenování Šířka originálu Délka originálu Tloušťka originálu Zvětšení/zmenšení Přednastavené režimy Rozměry skeneru (ŠxHxV) Hmotnost skeneru | Océ Scanner Express II s kontaktním snímačem obrazu (Contact Image Sensor, CIS) a technologií Océ Image Logic 600 x 600 dpi Černobílé skenování: 14,6 m/min; Barevné skenování: 4,8 m/min; Kopírování: 9,7 m/min TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestranné PDF, vícestranné PDF/A a vícestranné TIFF Místní flash disk USB, FTP, SMB, řadič, mobilní zařízení, cloud, Collaborate, WebDav 208 mm–914 mm 208 mm–16000 mm (dle typu souboru a rozlišení) Až 0,8 mm (pouze ohybné dokumenty) 1:1, změna velikosti podle formátu média, změna velikosti na standardní formát, vlastní velikost: 10–1000 % Lines&text (čáry a text), Lines&text draft (koncept – čáry a text), Folded lines&text (složené – čáry a text), Photo (fotografie), Colored (barevné), Dark original (tmavý originál), Blueprint (modrotisk), Color High-light (barevné zvýrazňovače) 1097 mm x 308 mm x 140 mm 21 kg |
| PROSTŘEDÍ (TISKÁRNA) | |
| Hladina akustického tlaku Koncentrace ozónu Požadavky na napájení Spotřeba energie | Režim připraveno: 24 dB; Aktivní režim: 58 dB < 0,001 mg/m ³ 90–240 V, 50/60 Hz Režim spánku: 1 W; Režim připraveno: 42 W; Režim aktivní: 1,6 kW |
| PRACOVNÍ POSTUPY | |
| Popis Ovladače tiskárny Odesílání úloh Správa úloh Účtování | Souběžný tisk, kopírování a skenování samostatných dokumentů nebo sad Océ Wide Format Printer Driver 2.0 certifikovaný pro Microsoft® Windows®, Océ Driver pro Postscript® 3 Inteligentní schránka, cloud, USB, mobilní zařízení prostřednictvím nástrojů Océ Mobile WebTools (iOS, Android, Symbian a BlackBerry® OS) a Océ Publisher Mobile (iOS a Android); webový prohlížeč prostřednictvím Océ Publisher Express a Océ Publisher Select Upravit, pozastavit, odstranit, změnit pořadí úloh a vytvářet sady na panelu ClearConnect nebo pomocí Océ Express WebTools; zabezpečený přístup k ovládacímu zařízení, vzdálené vypnutí a restart Volitelné: Océ Account Center |
| VOLITELNÉ MOŽNOSTI | |
| Hardware Software | Océ Scanner Express II, dodatečný druhý zásobník na role se samostatnou řezáčkou, Océ 940, Océ 2400 FanFold, Océ 4300 FullFold (volitelný 1 pás, 2 pásy, vyztužovací jednotka), výstupní zásobník Océ, vyjímatelný pevný disk, vysoušeč rolí Océ View Station, nástroj Remote Service, Océ Account Center, překladač souborů Adobe® PostScript® 3/PDF, přihlášení pro správce PlotWave 500, nástroj pro používání aplikací 3. stran PlotWave 500 |

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit

- [1] Océ, Océ PlotWave, Océ Power Logic jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies
 [2] Adobe®, Adobe® PDF and PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo v dalších zemích.
 [3] Mac®, Mac iOS® and Mac OS® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a/nebo v dalších zemích.
 [4] Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2014