



i-SENSYS X 1643P

RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ KAŽDODENNÍ TISK PRO VYTÍŽENÉ KANCELÁŘE

Černobílá stolní tiskárna A4 nabízející flexibilní konfiguraci k dosažení maximální efektivity



PRODUKTIVITA



SPRÁVA A ÚDRŽBA



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN



ZABEZPEČENÍ

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVITA

- Jasný pětiřádkový displej a intuitivní rozhraní
- Rychlý tisk a výstup
- Automatický oboustranný tisk
- Tisk na různé typy a velikosti médií

ZABEZPEČENÍ

- Ověřování uživatelů brání neoprávněnému přístupu k zařízení
- Zabezpečený tisk zajišťuje, že bez fyzické přítomnosti uživatele nelze vytisknout žádné dokumenty
- Integrita zařízení je chráněna systémem ověřování při spuštění

PŘIPOJENÍ

- Připojení přes rozhraní USB a mobilní připojení
- Kompatibilní se službami Air Print a Mopria a aplikací Canon PRINT Business
- Připojení ke cloudu prostřednictvím softwaru uniFLOW Online od společnosti Canon

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Inteligentní design umožňuje snadnou obsluhu
- Přidejte další vstupní kapacitu bez vlivu na velikost zařízení
- Tonerové kazety typu „vše v jednom“ šetří ještě více místa

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Integrovaný nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje
- Cloudové a serverové softwarové doplňky centralizují řízení skupin zařízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení

RYCHLÝ PŘEHLED

i-SENSYS 1643P

- Rychlost tisku: 43 str./min (A4), 65 str./min (A5 na šířku)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Připojení přes vysokorychlostní rozhraní USB a k síti Ethernet
- Objem tisku: až 150 000 stran za měsíc
- Maximální vstupní kapacita papíru: 2 300 listů

SLUŽBY

KLÍČOVÝ

Provádějte běžné kancelářské operace bezpečně a snadno za použití integrovaného softwaru včetně uniFLOW Online Express a dalších dostupných služeb, nabízejících kompletní údržbu a podporu zařízení.



HARDWARE



SOFTWARE



SLUŽBY

NA MÍRU

Zvolte si službu na míru, která bude vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se zbytečného zatížení správy tisku. Poradte se s odborníky společnosti Canon o svých specifických požadavcích a naleznete vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

VYLEPŠENÉ

Rozšířte možnosti cloudu pomocí softwaru uniFLOW Online, systému typu „vše v jednom“ pro správu tisku od společnosti Canon.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranný (A4): až 43 str./min Oboustranné (A4): až 36 obr./min Jednostranný (A5 na šířku): až 65,2 str./min
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 30 sekund nebo méně od zapnutí napájení (výchozí) Přibl. 3 sekundy nebo méně od zapnutí napájení (rychlý režim) ¹
Doba výtisku první strany	Přibl. 5,7 sekundy
Doporučený měsíční objem tisku	2 000 až 7 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 150 000 stran za měsíc ²
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk ³ Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tisk čárových kódů ⁴ Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
MANIPULACE S MÉDII	
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelné)	3 zásobníky na 550 listů
Výstup papíru	Kapacita 100 listů lícem dolů
Typy médií	Běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, šítky, obálky, pohlednice
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Uživatelská velikost – šířka: 105,0 až 216,0 mm, délka: 148,0 až 355,6 mm Víceúčelový zásobník: A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, obálky (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), kartotéční lístky (3" × 5") Uživatelská velikost – šířka: 76,2 až 216,0 mm, délka: 127 až 355,6 mm Zásobník (volitelný): A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Uživatelská velikost – šířka: 105,0 až 216,0 mm, délka: 148,0 až 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ²
Oboustranný tisk	Automatické Zásobník (standardní a volitelný): A4, LTR, LGL, FLS Uživatelská velikost – šířka: 210 až 216,0 mm, délka: 279,4 až 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
OBECNÉ FUNKCE	
Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

I-SENSYS X 1643P

Příkon	Maximálně: přibližně 1 390 W nebo méně Při provozu: přibl. 600 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 10,1 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,2 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,52 kWh/tyden ⁵ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladina hluku	Hlučnost ⁶ Při provozu: 69 dB Pohotovostní režim: nehlukný Akustický tlak ⁶ Při provozu: 54 dB Pohotovostní režim: nehlukný
Rozměry (Š × H × V)	409 × 376 × 275 mm
Hmotnost	Přibl. 11,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
OVLAĐAČ	
Rychlost procesoru	528 MHz + 264 MHz
Paměť	1 GB
Jazyky tiskárny	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Písmo	105 písem PCL, 136 písem PS
Rozhraní a připojení	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX, 1000BASE-T
Software a správa tiskárny	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP
Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.15 a vyšší / Linux ⁷ / Citrix
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Tonerové kazety	TONER T06 (20 500 stran ⁸)
PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI	
Položky	3x podavač papíru PF – C1 (zásobník na 550 listů) Plochy podstavec – V2 Karta SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB) Sada pro tisk čárových kódů F1 (umožňuje tisk čárových kódů) ⁹ Sada písem PCL – C1 (umožňuje tisk písem Unicode v systému SAP a podporuje písmo Andale) ⁹ MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)

Poznámky:

- ^[1] Je nutné změnit nastavení na rychlý režim.
- ^[2] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vtištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[3] Je vyžadováno příslušenství – karta SD – C1
- ^[4] Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů – F1.
- ^[5] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ^[6] Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- ^[7] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude dostupný od druhé poloviny roku 2020.
- ^[8] Na základě ISO/IEC 19752
- ^[9] Sada pro tisk čárových kódů – F1 a sadu písem PCL – C1 nelze instalovat současně.
- ^[10] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

Software a řešení



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020