

# NEJLEPŠÍ BAREVNÁ TISKÁRNA PRO HYBRIDNÍ PRACOVISTĚ A PROFESIONÁLY PRACUJÍCÍ NA DÁLKU



## i-SENSYS LBP732Cdw

Jedna z nejlépe zabezpečených, nejudržitelnějších a nejproduktivnějších jednofunkčních tiskáren. Je ideální hlavní tiskárnou do malých kanceláří a podpůrnou tiskárnou do středně velkých kanceláří.

### Rozšířené možnosti připojení

Využijte možnosti flexibilní práce s řadou funkcí připojení, včetně podpory Wi-Fi a Universal Print pro snadnou vzdálenou správu.

### Výjimečná kvalita obrazu

Dosáhněte vynikající barevné grafiky, obrázků a textů díky tisku laserové kvality pro dokumenty na profesionální úrovni.



AUTOMATICKÝ  
OBOUSTRANNÝ TISK  
ZAJIŠTUJÍCÍ ÚSPORU  
PAPÍRU I ENERGIE



AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ



SNADNÉ NASTAVENÍ  
ZABEZPEČENÍ



NASTAVENÍ SILNÉHO HESLA



PODPORA PROTOKOLU WPA3



STANDARDNĚ PŘIPOJENÍ  
K SÍTI WI-FI



ŠIFROVÁNÍ EMMC

### Zvýšená produktivita

Maximalizujte tiskový výstup a optimalizujte provozní náklady díky vysokým rychlostem tisku a rozšiřitelné kapacitě papíru až na 2 300 listů.

### Lepší možnosti servisu

Jednoduchá instalace, snadná údržba a vynikající odolnost zajišťují minimální prostoje a snížené náklady na údržbu.

**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>TISKOVÁ TECHNOLOGIE</b>	
<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranně (A4): až 38 str./min barevně i černobíle Oboustranně: až 38 str./min (zásobník), 21 str./min (víceúčelová příhrádka) Jednostranně (A5, na šířku): až 59 str./min barevně i černobíle
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk
<b>Kvalita tisku</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Zobrazí se zpráva Print ready (Připraveno k tisku): přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
<b>Doba výtisku první strany</b>	Barevně: přibl. 6,3 s Černobílý režim: přibl. 5,3 s
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	2 000 až 7 500 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Maximálně 80 000 stran za měsíc <sup>1</sup>
<b>Okraje tisku</b>	4 mm nahore, dole, vlevo a vpravo
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tisk čárových kódů <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b>	
<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	3× zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1)) Zásobník na 550 listů (Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1))
<b>Maximální kapacita papíru</b>	Až 2 300 listů
<b>Výstup papíru</b>	Kapacita 200 listů licem dolů
<b>Typy médií</b>	Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, pohlednice, obálky Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír
<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 297 mm.  Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.  Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
<b>Gramáže médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatický Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Vlastní rozměry: min. 148 × 210 mm, max. 216 × 355,6 mm 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>OBECNÉ FUNKCE</b>	
<b>Požadavky na napájení</b>	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Příkon</b>	Maximálně: přibližně 1 500 W nebo méně Při provozu: přibl. 640 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 30,1 W nebo méně Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,45 kWh/týden <sup>3</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Hladina hluku</b>	Hlučnost <sup>3</sup> : Při provozu: jednostranně 65 dB nebo méně (černobíle) / 66 dB nebo méně (barevně); oboustranně 67 dB nebo méně (černobíle) / 68 dB nebo méně (barevně) Pohotovostní režim: 48 dB nebo méně Akustický tlak <sup>3</sup> : Při provozu: jednostranně 50 dB nebo méně (černobíle) / 51 dB nebo méně (barevně); oboustranně 52 dB nebo méně (černobíle) / 52 dB nebo méně (barevně) Pohotovostní režim: 33 dB nebo méně
<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	458 × 464 × 388 mm
<b>Hmotnost</b>	přibl. 29 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
<b>Ovládací panel</b>	Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

<b>OVLADAČ</b>	
<b>Rychlost procesoru</b>	1,6 GHz × 2
<b>Paměť</b>	2 GB
<b>Úložiště</b>	32GB úložiště eMMC (15GB volného místa)
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Pisma</b>	93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština) <sup>5</sup> Písma čárových kódů <sup>2</sup> 136 postscriptových písem USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Bezdrátové 802.11b/g/n, přímé bezdrátové připojení Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)
<b>Rozhraní a připojení</b>	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora dvou typů sítí Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Remote Operation Viewer, Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení. Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verze 10.13 a vyšší Linux® / Citrix
<b>Síťový protokol</b>	
<b>Software a správa tiskárny</b>	
<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
<b>Tonerové kazety</b>	Standardně: Kazeta 064 černá (6 000 stran) <sup>6</sup> Kazeta 064 azurová (5 000 stran) <sup>6</sup> Kazeta 064 purpurová (5 000 stran) <sup>6</sup> Kazeta 064 žlutá (5 000 stran) <sup>6</sup> Vysoká výtěžnost: Kazeta 064H černá (13 400 stran) <sup>6</sup> Kazeta 064H azurová (10 400 stran) <sup>6</sup> Kazeta 064H purpurová (10 400 stran) <sup>6</sup> Kazeta 064H žlutá (10 400 stran) <sup>6</sup>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI</b>	
<b>Položky</b>	3× podavač papíru PF-D1 (zásobník na 550 listů) Podávací jednotka zásobníku AV1 (CST.Feeding Unit-AV1) (zásobník s podstavcem na 550 listů) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) (umožňuje tisk čárových kódů) Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale) Ploché podstavce P2 (Plain Pedestal-P2) Ploché podstavce AA1 (Plain Pedestal-AA1) Kazeta na odpadní toner WT-B1
<b>Poznámky</b>	<sup>[1]</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu. <sup>[2]</sup> Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1). <sup>[3]</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296. <sup>[4]</sup> Pouze doporučené příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace. <sup>[5]</sup> Je vyžadováno příslušenství – SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E). <sup>[6]</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v 1. polovině roku 2024. <sup>[7]</sup> Na základě normy ISO/IEC 19798 <sup>[8]</sup> Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 6 000 stran (černá) a 3 200 stran (azurová, purpurová, žlutá). <sup>[9]</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2

# NEJLEPŠÍ BAREVNÁ TISKÁRNA PRO HYBRIDNÍ PRACOVIŠTĚ A PROFESIONÁLY PRACUJÍCÍ NA DÁLKU

Jedna z nejlépe zabezpečených, nejduržitelnějších a nejproduktivnějších multifunkčních tiskáren. Je ideální hlavní tiskárnou do malých kanceláří a podpůrnou tiskárnou do středně velkých kanceláří.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP732Cdw	6173C006AA	4549292216664

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF - D1	0942C001AA	4549292050714
Jednotka zásobníku papíru AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1) (NOVÁ)	4997C001AA	4549292182989
SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E)	4821B003AA	-
Sada pro tisk čárových kódů DIE (Barcode Printing Kit-DIE)	3999B005AA	-
Plochý podstavec typu P2 (Plain Pedestal Type-P2)	1632C002AA	8714574668635
Plochý podstavec typu AA1 (Plain Pedestal Type-AA1)	5512C002AA	8714574668666
Kazeta na odpadní toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 064 žlutá	4931C001AA	4549292182491
Kazeta 064 purpurová	4933C001AA	4549292182514
Kazeta 064 azurová	4935C001AA	4549292182538
Kazeta 064 černá	4937C001AA	4549292182552
Kazeta 064H žlutá	4932C001AA	4549292182507
Kazeta 064H purpurová	4934C001AA	4549292182521
Kazeta 064H azurová	4936C001AA	4549292182545
Kazeta 064H černá	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2024